



Щит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF

Подібне зображення (Показ зображень VF318TD1)



VF318TD

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защита
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина ніші в стіні	72 mm
Глибина встановленого виробу	97,5 mm
Внутрішня глибина	97,5 mm
Висота встановленого виробу	543 mm
Висота установки	507 mm
Ширини встановленого виробу	460 mm
Ширини в модулях	18

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щита	3
Кількість секцій в щита	1
Кількість рядів	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------