



Щит з/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF

VS212TD



Подібне зображення (Показ зображень VS212TD1)

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защипка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина встановленого виробу	99 mm
Внутрішня глибина	99 mm
Висота встановленого виробу	377 mm
Ширина встановленого виробу	282 mm
Ширина в модулях	12

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щита	2
Кількість секцій в щита	1
Кількість рядів в	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту IK від механічних ударів	IK07
Захисне виконання I P	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------