

-----  
Технические данные: 4СC-6.2У-40S

Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 32,48 м3/ч

Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 39,20 м3/ч

Число цилиндров x Диаметр x Ход поршня 4 x 55 mm x 39,3 mm

Напряжение мотора (др. по запросу) 380-420V Y-3-50 Hz

Максимальный рабочий ток 15.9 А

Пусковой ток (ротор заблокирован) 82.4 А

Вес 90,5 kg

Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 28 bar

Присоединение линии всасывания 28 mm - 1 1/8"

Присоединение линии нагнетания 22 mm - 7/8"

Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option)

Тип масла для R22 (R12/R502) B5.2 (Standard)

Тип масла для R290/R1270 SHC226E (Standard)

Заправка масла 2,00 dmi

Подогреватель масла в картере 0..120 W PTC (Option)

Контроль уровня масла OLC-K1 (Option, not for R290/R1270)

Датчик температуры нагнетания Option

Защита мотора SE-B1

Класс защиты IP65

Стартовая разгрузка Option

Регулирование производительности 100-50% (Option)

Дополнительный вентилятор Option

Антивибрационные демпферы Standard

Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 72,5 dB(A) @ 50Hz

Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц 76,0 dB(A) @ 50Hz

Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 64,5 dB(A) @ 50Hz

Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц 68,0 dB(A) @ 50Hz

-----