

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ВИМИКАЧ ОДНОКЛАВІШНИЙ САМОЗАЖИМНИЙ АНТРАЦИТ IP44 ASFORA

EPH0100271

### Головна

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Діапазон                      | Asfora                                                     |
| Тип Виробу Або Компоненту     | Вимикач                                                    |
| Опис Виробу                   | Повний комплект                                            |
| Тип Електричного Навантаження | Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт |
| Відтінок Кольору              | Чорний                                                     |
| Відтінок Кольору              | Чорний                                                     |
| Тип Пакування                 | Флоу-пак                                                   |

### Додаткова інформація

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Монтаж Пристрою           | Вбудований                                   |
| Функція Перемикання       | Одноклавішний вимикач                        |
| Кількість Клавіш          | 1                                            |
| Діапазон Потужності       | 2300 Вт                                      |
| Номінальний Струм         | 10 АХ на 250 В змінний струм                 |
| Клеми Підключення         | Безгвинтові затискачі                        |
| Кількість Кабелів         | 2 кабель(лі) 2,5 мм²                         |
| Гнучкість Кабелю          | Гнучкий<br>Жорсткий<br>Твердий багатожильний |
| Довжина Зачистки Проводів | 13,0 мм                                      |
| Матеріал                  | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)           |
| Покриття Поверхні         | Пофарбований                                 |
| Матеріал Провідника       | Мідь                                         |
| Спосіб Кріплення          | Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм   |
| Висота                    | 83 мм                                        |
| Ширина                    | 83 мм                                        |
| Глибина                   | 43,0 мм                                      |
| Глибина Проекції          | 15 мм                                        |
| Маса Нетто                | 0,0846 кг                                    |

### Навколишнє середовище

Стандарти  
<p>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</p>

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Сертифікація Виробу                        | TSE<br>VDE<br>NF |
| Знак Якості                                | CE<br>UKR        |
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре | IP44             |
| Робоча Температура Навколишнього Середови  | -5...40 °C       |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE       |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1         |
| Висота 1 Упаковки              | 4,500 см  |
| Ширина 1 Упаковки              | 8,000 см  |
| Довжина 1 Упаковки             | 8,000 см  |
| Вага 1 Упаковки                | 86,000 г  |
| Тип 2 Упаковки                 | BB1       |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10        |
| Висота 2 Упаковки              | 9,500 см  |
| Ширина 2 Упаковки              | 18,500 см |
| Довжина 2 Упаковки             | 27,500 см |
| Вага 2 Упаковки                | 933,000 г |
| Тип 3 Упаковки                 | S04       |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 120       |
| Висота 3 Упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 Упаковки              | 40,000 см |
| Довжина 3 Упаковки             | 60,000 см |
| Вага 3 Упаковки                | 11,759 кг |

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



### Прозорість

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>RoHS</b>     | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>                                                                                               |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)                          |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>WEEE</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |