

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование : CBP/HBP High Commercial Back
Pressure****Хладагент : R404A****Частота : 50HZ****Напряжение : 200-240V 1~****Всасываемые газы : 20.0 °C****Перегрев : -****Переохлаждение : 0.00 K****Жидкость : -**

Испарение	5.00	°C
Конденсация	50.0	°C
Хол-ность	883	Watt
Потр. Мощность	432	Watt
Ток	2.64	A
С.О.Р	2.04	(Watt/W)
Объемный расход	29.9	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора
Условия : EN12900
**Оборудование : CBP/HBP High Commercial Back
Pressure**
Всасываемые газы : 20.0 °C
Хладагент : R404A
Перегрев : -
Частота : 50HZ
Переохлаждение : 0.00 K
Напряжение : 200-240V 1~
Жидкость : -

Конденсация	Испарение (°C)		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность (Watt)		350	454	574	712	874	1064	1286	1543	1840
	Потр. Мощность (Watt)		247	267	286	302	316	325	329	327	318
	Ток (A)		2.11	2.15	2.20	2.24	2.28	2.31	2.33	2.32	2.29
35	Хол-ность (Watt)		309	412	526	656	807	983	1187	1423	1697
	Потр. Мощность (Watt)		253	275	297	316	333	346	353	355	350
	Ток (A)		2.12	2.17	2.22	2.28	2.33	2.37	2.40	2.41	2.39
40	Хол-ность (Watt)		268	368	477	600	739	900	1086	1302	1552
	Потр. Мощность (Watt)		258	283	308	331	351	367	379	385	385
	Ток (A)		2.14	2.19	2.25	2.32	2.38	2.43	2.47	2.50	2.50
45	Хол-ность (Watt)			324	428	542	670	817	985	1180	1406
	Потр. Мощность (Watt)			290	318	345	369	389	406	416	421
	Ток (A)			2.21	2.28	2.35	2.43	2.50	2.55	2.59	2.61
50	Хол-ность (Watt)			279	377	483	600	732	883	1057	1259
	Потр. Мощность (Watt)			295	327	358	386	411	432	447	457
	Ток (A)			2.22	2.30	2.39	2.48	2.56	2.64	2.69	2.73
55	Хол-ность (Watt)				326	423	528	645	778	932	1109
	Потр. Мощность (Watt)				334	369	401	431	457	478	493
	Ток (A)				2.32	2.42	2.53	2.62	2.72	2.79	2.85
60	Хол-ность (Watt)				272	361	454	557	672	805	958
	Потр. Мощность (Watt)				337	377	414	449	480	506	527
	Ток (A)				2.33	2.45	2.56	2.68	2.79	2.89	2.97