

Гібридний сонячний інвертор, 1.4 кВт, 1400 Вт, W, Ват, 24V, Вольт, MPPT контролер

Гібридний інвертор під акумулятори, інвертор гібридний з підключенням АКБ, дбж інвертор гібридний, гібридний інвертор з можливістю підключення акумуляторів та сонячних фотомодулів панелей 1.4 кВт, 1400W Вт, 24 V, В, Вольт, Volt, MPPT контролер, On-Grid

однофазний, трьохфазний, інвертор з чистим синусом, для приватних господарств, підприємств, будинку.

Гібридний інвертор, з можливістю накопичення енергії в акумуляторну батарею, що складається з 4-х 12 Вольтових акумуляторів AGM, GEL, мультигель, або одного літійового акумулятора 24V, 100AH, 200AH, 250AH.



Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Дізнайся свою персональну **ЗНИЖКУ** та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: **096-430-52-05, 066-469-68-44** (Viber, Telegram, WhatsUp)

Гібридний інвертор LPY-C-PSW-2000VA (1400W) MPPT24V є ключовою складовою комплектів сонячних електростанцій, які забезпечують безперебійне живлення. Цей сонячний інвертор ефективно перетворює постійний струм, що надходить від сонячних панелей, в змінний струм, готовий до використання у домашніх або комерційних мережах. Завдяки технології максимальної потужності точки максимальної потужності (MPPT) він забезпечує оптимальний збір енергії з сонячних панелей, максимізуючи їхню продуктивність. Цей інвертор ідеально підходить для систем живлення, які вимагають надійного джерела енергії з використанням сонячної енергії, особливо у зоні з обмеженим або непостійним доступом до електричної мережі.





Характеристики

Тип	MPPT з правильною синусоїдою
Потужність, VA/W	2000/1400
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	140-275
Вихідна напруга, V	220±10%
Номінальна напруга АКБ, V	24
Частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	4-6
Струм заряду від мережі, A	10
Струм заряду від панелей, A	40
Діапазон напруг MPPT, V	24-50
Кількість виходів	2
Тип індикації	LED
Тип під'єднання до мережі	євровилка
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	євророзетка
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	клеми
Функція стабілізації напруги AVR	Є
Захист	попередження про перевантаження мережі, захист від короткого замикання
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	метал
Встановлення	підлогова
Колір	чорний
Довжина, мм	270
Ширина, мм	170
Висота, мм	330
Гарантія, міс	24
Вага, кг	11.8

Об'єм, м.куб	0.039487
--------------	----------