

Інвертор гібридний для сонячної електростанції 4000 W, 4 кВт, 24V, Вольт, MPPT контролер

Гібридний інвертор під акумулятори, інвертор гібридний з підключенням АКБ, дбж інвертор гібридний, гібридний інвертор з можливістю підключення акумуляторів та сонячних фотомодулів панелей 4 kW, 4000W Вт, 24 V, В, Вольт, Volt, MPPT контролер, On-Grid

однофазний, трьохфазний, інвертор з чистим синусом, для приватних господарств, підприємств, будинку.

Гібридний інвертор, з можливістю накопичення енергії в акумуляторну батарею, що складається з 4-х 12 Вольтових акумуляторів AGM, GEL, мультигель, або одного літієвого акумулятора 24V, 100AH, 200AH, 250AH.



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою персональну **ЗНИЖКУ** та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: **096-430-52-05, 066-469-68-44** (Viber, Telegram, WhatsUp)

Гібридний сонячний інвертор LPW-HY-4000VA (4000Вт) 24V від LogicPower є потужним рішенням для підключення сонячних панелей до систем живлення.

Цей інвертор використовується для конвертації постійного струму, що генерується сонячними батареями, у змінний струм, який використовується в електричних мережах. Завдяки своїй потужності 4 кВт він забезпечує ефективне функціонування побутових та комерційних систем з використанням сонячної енергії. Купити гібридний сонячний інвертор - це зрозуміле вибір для тих, хто прагне оптимізувати використання сонячних батарей у своїй енергетичній системі.



Характеристики

Тип	гібридний MPPT з правильною синусоїдою
Кількість фаз	1
Потужність, VA/W	4000/4000
Імпульсна потужність, ВА	8000
Форма вхідної напруги	правильна синусоїда
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	170-280
Номінальна вхідна напруга (AC), V	230
Вихідна напруга, V	230±10%
Номінальна напруга АКБ, V	24
Вхідний частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	10
Струм заряду від мережі, A	100
Максимальний струм заряду (AC+PV), A	120
Номінальний струм заряду (AC+PV), A	120
Максимальна вхідна напруга від панелей, V	500
Максимальна потужність панелей, W	5000
Струм заряду від панелей, A	100
Кількість MPPT трекерів, шт	1
Діапазон напруг MPPT, V	60-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A	27
Кількість виходів	1
Тип індикації	LCD
Тип під'єднання до мережі	клеми

Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	клеми
Інтерфейс під'єднання до ПК	RS232, USB, RS485, Wi-Fi
Ефективність, %	98
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей
Робоча температура, °C	-10 ~ +50
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий, чорний
Гарантія, міс	24
Вага, кг	8.75