

Гибридный солнечный инвертор, 30 кВт, 30000 Вт, W, Ватт, 3 MPPT контроллер

Гибридный инвертор под аккумуляторы, инвертор гибридный с подключением АКБ, дбж гибридный инвертор, гибридный инвертор с возможностью подключения аккумуляторов и солнечных фотомодулей панелей 30 кВт, 3000W Вт, MPPT контроллер , On-Grid

однофазный, трехфазный, инвертор с чистым синусом, для частных хозяйств, предприятий, дома.

Гибридный инвертор, с возможностью накопления энергии в аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х 12 Вольтовых аккумуляторов AGM, GEL, мультитель, или одного литиевого аккумулятора 100AH, 200AH, 250AH



Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Узнай свою персональную скидку и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: 096-430-52-05, 066-469-68-44 (Viber, Telegram, WhatsUp)

DEYE for LP Гибридный трехфазный инвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 Wi-Fi представляет собой высокоэффективный инвертор солнечной энергии, идеальный для использования с солнечными панелями в домашних условиях. Этот гибридный инвертор позволяет подключить солнечную панель к аккумулятору, обеспечивая надежное и эффективное использование солнечной энергии. С возможностью приобретения инвертора для солнечных батарей и солнечных панелей для дома, пользователи могут эффективно использовать энергию солнца для жизненных нужд, уменьшая затраты на электроэнергию и способствуя экологически чистой жизни. Интегрированный модуль Wi-Fi обеспечивает удобный мониторинг и управление системой через мобильное приложение, что делает его идеальным выбором для домашних солнечных электростанций.



Характеристики

Тип	гибридный
Мощность, Вт	30000
Пиковая мощность (автономный режим), Вт.	в 1,5 раза больше номинальной мощности, 10 сек
Максимальная выходная мощность, W	33000
Выходная частота, Hz	50/60
Выходное напряжение, V	230/400
Выходной ток, A	45,4/43,5
Максимальный выходной ток, A	45,4/43,5
Максимальный постоянный проходной ток, A	200
Количество фаз	3
Максимальная входная мощность солнечного поля, W	39000
Номинальное входное напряжение фотомодулей, V	1000
Количество MPPT	3
Диапазон напряжения MPPT, V	150-850
Напряжение запуска, В	180
ТОК MPPT, A	36+36+36
Количество MPPT, шт	3
Количество входов PV на MPP-трекер, шт	2+2+2
Тип батареи	AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion
Диапазон напряжения батареи, V	160-800
Максимальный ток заряда (батарея), A	50+50
Максимальный ток разрядки, A	50+50
Стадии зарядки	3 стадии/выравнивание
Наружный датчик температуры	есть
Поддержка BMS	CAN или RS485
Максимальная эффективность, %	97,6
Охлаждение	интеллектуальное охлаждение
Уровень шума, dB	<65

Рабочая температура, °C	-40~60°
Степень защиты	IP65
Ширина, мм	527
Высота, мм	894
Глубина, мм	294
Гарантия, мисс	60
Вес, кг	80