

Гібридний сонячний інвертор, 30 кВт, 30000 Вт, W, Ват, 3 MPPT контролер
Гібридний інвертор під акумулятори, інвертор гібридний з підключенням АКБ,
дбж інвертор гібридний, гібридний інвертор з можливістю підключення
акумуляторів та сонячних фотомодулів панелей 30 кВт, 30000 Вт, MPPT
контролер, On-Grid

однофазний, трьохфазний, інвертор з чистим синусом, для приватних
господарств, підприємств, будинку.

Гібридний інвертор, з можливістю накопичення енергії в акумуляторну
батарею, що складається з 4-х 12 Вольтових акумуляторів AGM, GEL,
мультигель, або одного літійового акумулятора 100АГ, 200АГ, 250АГ



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою персональну **ЗНИЖКУ** та поточні акції за телефонами та
отримайте технічну консультацію: **096-430-52-05, 066-469-68-44** (Viber,
Telegram, WhatsUp)

DEYE for LP Гібридний трифазний інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 Wi-Fi
представляє собою високоефективний інвертор сонячної енергії, ідеальний для
використання з сонячними панелями в домашніх умовах. Цей гібридний
інвертор дозволяє підключити сонячну панель до акумулятора, забезпечуючи
надійне та ефективне використання сонячної енергії. З можливістю придбання
інвертора для сонячних батарей і сонячних панелей для дому, користувачі
можуть ефективно використовувати енергію сонця для життєвих потреб,
зменшуючи витрати на електроенергію й сприяючи екологічно чистому життю.
Інтегрований модуль Wi-Fi забезпечує зручний моніторинг та керування
системою через мобільний додаток, роблячи його ідеальним вибором для
домашніх сонячних електростанцій.



Характеристики

Тип	гібридний
Потужність, Вт	30000
Пікова потужність (автономний режим), Вт	в 1,5 рази більше від номінальної потужності, 10 сек
Максимальна вихідна потужність, W	33000
Вихідна частота, Hz	50/60
Вихідна напруга, V	230/400
Вихідний струм, A	45,4/43,5
Максимальний вихідний струм, A	45,4/43,5
Максимальний постійний прохідний струм, A	200
Кількість фаз	3
Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W	39000
Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V	1000
Кількість MPPT	3
Діапазон напруги MPPT, V	150-850
Напруга запуску, V	180
Струм MPPT, A	36+36+36
Кількість MPPT, шт	3
Кількість входів PV на MPP-трекер, шт	2+2+2
Тип батареї	AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion
Діапазон напруги батареї, V	160-800
Максимальний струм заряду (батарея), A	50+50
Максимальний струм розрядки, A	50+50
Стадії зарядки	3 стадії / вирівнювання
Зовнішній датчик температури	є
Підтримка BMS	CAN або RS485
Максимальна ефективність, %	97,6
Охолодження	інтелектуальне охолодження

Рівень шуму, dВ	<65
Робоча температура, °С	-40~60°
Ступінь захисту	IP65
Ширина, мм	527
Висота, мм	894
Глибина, мм	294
Гарантія, міс	60
Вага, кг	80