

Мережевий інвертор для сонячних панелей 20000 W, 20 кВт, MPPT контролер

Гібридний інвертор під акумулятори, інвертор гібридний з підключенням АКБ, дбж інвертор гібридний, гібридний інвертор з можливістю підключення акумуляторів та сонячних фотомодулів панелей 20 kW, 20000W Вт, MPPT контролер , On-Grid

однофазний, трьохфазний, інвертор з чистим синусом, для приватних господарств, підприємств, будинку.

Гібридний інвертор, з можливістю накопичення енергії в акумуляторну батарею, що складається з 4-х 12 Вольтових акумуляторів AGM, GEL, мультигель, або одного літієвого акумулятора 100AH, 200AH, 250AH



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою персональну **ЗНИЖКУ** та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: **096-430-52-05, 066-469-68-44** (Viber, Telegram, WhatsUp)

Мережевий сонячний інвертор OMNİK 20kW представляє собою потужний пристрій, спеціально розроблений для перетворення постійного струму, що надходить від сонячних панелей, на змінний струм, який може бути безпечно використаний у домашніх або комерційних електричних системах. Цей інвертор мережевий від OMNİK відомий своєю надійністю, ефективністю та простотою в управлінні, забезпечуючи оптимальну конвертацію сонячної енергії в електричну енергію для використання в будь-яких умовах. Завдяки своїм продуманим технічним характеристикам та здатності до взаємодії з мережею, цей інвертор стає невід'ємною частиною сучасних сонячних енергетичних систем, забезпечуючи стабільність та продуктивність у виробництві електроенергії.



Характеристики

Тип інвертора	мережевий
Кількість фаз	3
Потужність, kW	20
Максимальна вхідна потужність, kW	21.2
Вихідна напруга, V	380
Максимальна ефективність, %	98.2
Максимальна вхідна напруга, V	1000
Кількість МРРТ трекерів, шт.	2
Діапазон МРРТ, V	480-850
Максимальний струм, A	22/22
Клас захисту	IP65
АС під'єднання	3 фази
Вихід змінного THD, %	<3
Охолодження	пасивне
Робоча температура, °C	-25 ~ +60
Захисна автоматика по АС/DC	є
Інтерфейс	RS 485, Wi-Fi
Матеріал корпусу	метал
Дисплей	LCD
Довжина, мм	567
Ширина, мм	560
Висота, мм	184
Гарантія, міс	60
Вага, кг	42.5
Об'єм, м.куб	0.058424