

Сетевой инвертор для солнечных панелей 33000 W, 33 кВт, MPPT контроллер

Гибридный инвертор под аккумуляторы, гибридный инвертор с подключением АКБ, дбж гибридный инвертор, гибридный инвертор с возможностью подключения аккумуляторов и солнечных фотомодулей панелей 33 kW, 33000W Вт, MPPT контроллер , On-Grid

однофазный, трехфазный, инвертор с чистым синусом, для частных хозяйств, предприятий, дома.

Гибридный инвертор, с возможностью накопления энергии в аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х 12 Вольтовых аккумуляторов AGM, GEL, мультигель, или одного литиевого аккумулятора 100AH, 200AH, 250AH



Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Узнай свою персональную скидку и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: 096-430-52-05, 066-469-68-44 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Сетевой солнечный инвертор LP KTL-S 33kW является ключевым компонентом солнечной энергетической системы, предназначенным для преобразования постоянного генерируемого солнечными панелями тока в переменный ток, который может быть использован в домашних и коммерческих сетях. Сетевые инверторы, такие как LP KTL-S 33kW, обеспечивают эффективное функционирование солнечных систем, помогая использовать возобновляемые источники энергии для уменьшения выбросов и снижения зависимости от традиционных источников электричества. С их помощью можно обеспечить постоянный доступ к чистой электроэнергии, что позволяет эффективно использовать солнечный потенциал в разных масштабах от частных домов до промышленных комплексов.

Характеристики

Тип инвертора	сетевой
Количество фаз	3
Мощность, kW	33
Максимальная входная мощность, kW	45
Выходное напряжение, V	230

Максимальная эффективность, %	98.6
Максимальное входное напряжение, V	1100
Количество МРРТ трекеров, шт.	2
Диапазон МРРТ, V	160~1000
Максимальный ток, A	50/50
Класс защиты	IP66
Выход переменного THD, %	<3
Рабочая температура, °C	-20~+60
Защитная автоматика по AC/DC	есть
Интерфейс	RS 485, Wi-Fi, Ethernet, GPRS
Материал корпуса	металл
Дисплей	LED, APP, Web
Длина, мм	320
Ширина, мм	480
Высота, мм	215
Гарантия, мисс	24
Вес, кг	23