

Сонячний інвертор, гібридний, 8 кВт, 8000 W, Ват

Гібридний інвертор під акумулятори, інвертор гібридний з підключенням АКБ, дбж інвертор гібридний, гібридний інвертор з можливістю підключення акумуляторів та сонячних фотомодулів панелей 8 kW, 8000W, Вт, MPPT контролер, On-Grid

однофазний, трьохфазний, інвертор з чистим синусом, для приватних господарств, підприємств, будинку.

Гібридний інвертор, з можливістю накопичення енергії в акумуляторну батарею, що складається з 4-х 12 Вольтових акумуляторів AGM, GEL, мультигель, або одного літієвого акумулятора 100AH, 200AH, 250AH



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою персональну **ЗНИЖКУ** та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: **096-430-52-05, 066-469-68-44** (Viber, Telegram, WhatsUp)

Гібридний інвертор DEYE for LP SUN-8K-SG04LP3-EU забезпечує надійне безперебійне живлення для сонячних електростанцій у домашніх умовах та комерційних спорудах. Цей трифазний інвертор з Wi-Fi функціональністю забезпечує ефективну роботу сонячних панелей, конвертуючи сонячну енергію в електричний струм. Він ідеально підходить для тих, хто прагне купити сонячну електростанцію для свого будинку чи бізнесу. Його можна використовувати з різними типами сонячних панелей та акумуляторів, надаючи гнучкість у реалізації проектів з енергоефективності. Даний інвертор допомагає зменшити залежність від загальних мереж електропостачання, що робить його привабливим рішенням для тих, хто прагне використовувати відновлювальні джерела енергії.



Характеристики

Тип	гібридний
Потужність, Вт	8000
Пікова потужність (автономний режим), Вт	в 2 рази більше від номінальної потужності, 10 сек
Максимальна вихідна потужність, W	8800
Вихідна частота, Hz	50/60
Вихідна напруга, V	230/400
Вихідний струм, A	12,1/11,6
Максимальний вихідний струм, A	18,2/17,4
Максимальний постійний прохідний струм, A	45
Кількість фаз	3
Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W	10400
Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V	550 (160~800)
Кількість MPPT	2
Діапазон напруги MPPT, V	200-650
Напруга запуску, V	160
Струм MPPT, A	13+13
Кількість MPPT, шт	2
Кількість входів PV на MPP-трекер, шт	1
Тип батареї	AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion
Діапазон напруги батареї, V	40~60
Максимальний струм заряду (батарея), A	190
Максимальний струм розрядки, A	190
Стадії зарядки	3 стадії / вирівнювання
Зовнішній датчик температури	є
Підтримка BMS	CAN або RS485
Максимальна ефективність, %	97,6
Охолодження	інтелектуальне охолодження
Рівень шуму, dB	<30
Робоча температура, °C	-40~60°
Ступінь захисту	IP65
Ширина, мм	422
Висота, мм	699,3
Глибина, мм	279
Гарантія, міс	60
Вага, кг	33.6

