

Солнечный инвертор, гибридный, 8 кВт, 8000 W, Ватт

Гибридный инвертор под аккумуляторы, инвертор гибридный с подключением АКБ, дбж гибридный инвертор, гибридный инвертор с возможностью подключения аккумуляторов и солнечных фотомодулей панелей 8 кВт, 8000W, Вт, MPPT контроллер , On-Grid

однофазный, трехфазный, инвертор с чистым синусом, для частных хозяйств, предприятий, дома.

Гибридный инвертор, с возможностью накопления энергии в аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х 12 Вольтовых аккумуляторов AGM, GEL, мультигель, или одного литиевого аккумулятора 100Ан, 200Ан, 250Ан



Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Узнай свою персональную скидку и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: 096-430-52-05, 066-469-68-44 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Гибридный инвертор DEYE для LP SUN-8K-SG04LP3-EU обеспечивает надежное бесперебойное питание для солнечных электростанций в домашних условиях и коммерческих сооружениях. Этот трехфазный инвертор с Wi-Fi функциональностью обеспечивает эффективную работу солнечных панелей, конвертируя солнечную энергию в электрический ток. Он идеально подходит для тех, кто хочет купить солнечную электростанцию для своего дома или бизнеса. Его можно использовать с разными типами солнечных панелей и аккумуляторов, придавая гибкость в реализации проектов по энергоэффективности. Данный инвертор помогает снизить зависимость от общих сетей электроснабжения, что делает его привлекательным решением для тех, кто стремится использовать возобновляемые источники энергии.



Характеристики

Тип	гибридный
Мощность, Вт	8000
Пиковая мощность (автономный режим), Вт.	в 2 раза больше номинальной мощности, 10 сек
Максимальная выходная мощность, W	8800
Выходная частота, Hz	50/60
Выходное напряжение, V	230/400
Выходной ток, A	12,1/11,6
Максимальный выходной ток, A	18,2/17,4
Максимальный постоянный проходной ток, A	45
Количество фаз	3
Максимальная входная мощность солнечного поля, W	10400
Номинальное входное напряжение фотомодулей, V	550 (160~800)
Количество MPPT	2
Диапазон напряжения MPPT, V	200-650
Напряжение запуска, В	160
ТОК MPPT, A	13+13
Количество MPPT, шт	2
Количество входов PV на MPP-трекер, шт	1
Тип батареи	AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion
Диапазон напряжения батареи, V	40~60
Максимальный ток заряда (батарея), A	190
Максимальный ток разрядки, A	190
Стадии зарядки	3 стадии/выравнивание
Наружный датчик температуры	есть
Поддержка BMS	CAN или RS485
Максимальная эффективность, %	97,6
Охлаждение	интеллектуальное охлаждение
Уровень шума, dB	<30
Рабочая температура, °C	-40~60°
Степень защиты	IP65
Ширина, мм	422
Высота, мм	699,3
Глубина, мм	279
Гарантия, мисс	60
Вес, кг	33.6

