



ТОВ ВТК УКРПЛАСТ

08154, Київська обл., м. Боярка,  
вул. Білогорська 19-А, офіс 111

ЄДРПОУ 44820790

ІПН 448207910135

IBAN 41305299000026007040129486

в АТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Київ

Представлена модель дозволить оптимізувати складські процеси, прискорити виконання задач з підйому, укладання вантажів і скоротити потреби у фізичній праці. Електроштабелер ESL152 - це раціональне рішення для використання у важких умовах експлуатації та в режимах підвищених навантажень, бо характеризується витривалістю та надійністю.

### Опис конструкції

Конструкція ESL152 проста, компактна та зручна у використанні. Штабелер швидкий, економічний і маневрений, оснащений тяговою літій-іонною акумуляторною батареєю потужністю 24V / 80Ah, що гарантує справну службу техніки впродовж тривалого часу без необхідності обслуговування. АКБ заряджається від стандартної розетки в 220В.

Техніка дозволяє перевозити та підіймати на висоту до 3600 мм вантажі вагою до 1500 кг на складах, а також в логістичних і виробничих приміщеннях.

Штабелер EST152 сконструйований так, щоб знизити навантаження на оператора, забезпечивши легке, плавне, комфортне керування. Ергономічна рукоять не вимагає докладання значних зусиль в процесі маневрування, а хороший огляд створює безпечну робочу обстановку.



## ПРОДАЖ СКЛАДСЬКОЇ (НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ) ТЕХНІКИ ШТАБЕЛЕР САМОХІДНИЙ 1500 кг/ 3000мм – вигобництво EP

### Переваги та особливості

- Економічність
- Комфорт і ергономіка
- Просте управління
- Безпека і надійність
- Широкий огляд
- Мінімальний радіус розвороту

Ціна, 3000 мм:  
181420 грн. з ПДВ

Гарантія 24 місяці  
Післягарантійне  
обслуговування

Умови оплати та  
доставки: 100%  
передоплата на умовах

Характеристики		EST152
Номінальна вантажопідйомність	кг	1500
Тип щогли		STD (дуплекс)
Максимальна висота підйому	мм	2930
Вантажопідйомність на максимальній висоті	кг	700
Центр ваги вантажу	мм	600
Тип керування		піше
<b>Колеса/шини</b>		
Тип коліс		поліуретан
Кількість коліс передні / задні (х-ведучі)		1х+1/4
Розмір ведучого колеса		Ø230x75
Розмір ролика		Ø85x70
<b>Розміри</b>		
Висота щогли в складеному стані	мм	2110
Висота опущених вил	мм	86
Загальна довжина (з вилами)	мм	1940
Габаритна ширина	мм	685
Довжина вил	мм	1150
Мінімальний кліренс	мм	24
Мінімальний радіус розвороту	мм	1390
Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	мм	2965
Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	мм	2935
<b>Вага</b>		
Робоча вага з акумулятором	кг	605
<b>Тяговий акумулятор</b>		
Тип акумулятора		Літій-залізо-фосфат
Напруга / ємність	В / Аг	24/85
Швидкість руху	км/год	3.6

