



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.013.0004651-10
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 27 січня 2010 01 грудня 2014
Срок действия с

Продукція **промислова запірна арматура, що застосовується для холодної та гарячої води (згідно додатку 31 тип) та запасні частини і комплектуючі**
Продукция

8481

код УКТ-ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 12.2.063-81; ГОСТ 5761-74; ГОСТ 21345-78; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98; СНІП III-18-75 - п.п.1.81; 1.86; 3.26**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **фірма 'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Польща**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **фірмі 'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Польща**
Сертификат выдан

Додаткова інформація **продукція, що випускається серійно з 27 січня 2010 р. до 01 грудня 2014 р. Контроль виробництва сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на півтора роки**
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДГП СВЦОО, м.Київ, вул. Механізаторів, 9**
Сертификат выдан органом по сертификации **призначений (свідоцтво №UA.P.013) та уповноважений (свідоцтво №UA.PN.013) від 01.04.08 р.**

На підставі **протоколи №№ 456/09 ПВзС, 457/09 ПКмС, 458/09 ПГС, 459/09 ПЗпС від 17.11.09 р. ВЛ ДГП СВЦОО (№2Н122 від 16.07.07 р.); висновок 163-1-Р/09 від 26.01.10 р., звіт з перевірки та оцінки СУЯ № 163/09 від 20.11.2009 р.**
На основании



підпис

А. П. Олефіренко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 398610

№ 500671

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.013.0004651-10

27 січня 2010

- Сертифікат поширюється на промислову запірну арматуру, що застосовується для холодної та гарячої води:
- вентилі запірні типів 215, 216 з умовним проходом: Dn 15-300 мм з робочим тиском 0,6; 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 2,5 МПа; Dn 15-250 мм з робочим тиском 4,0 МПа; Dn 15-400 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
 - вентилі запірні типу 201 з умовним проходом: Dn 10-50 мм з робочим тиском 1,6 МПа
 - вентилі сильфонні типів 229, 230, 234, 235 з умовним проходом: Dn 15-250 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 2,5 МПа, Dn 15-350 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
 - клапани балансіровочні типу 443 з умовним проходом Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - клапани балансіровочні типу 445 з умовним проходом Dn 65-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - клапани балансіровочні типу 221 з умовним проходом Dn 15-50 мм з робочим тиском 2,5 МПа;
 - крани шарові типу 565 з умовним проходом Dn 15-250 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - клапани зворотні типу 275 з умовним проходом Dn 15-100 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-300 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
 - клапани зворотні типу 277 з умовним проходом Dn 15-50 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - клапани зворотні типів 287, 288 з умовним проходом Dn 15-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 2,5 МПа; 4,0 МПа;
 - клапани зворотні типу 302 з умовним проходом Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - клапани зворотні типу 400 з умовним проходом Dn 50-400 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
 - клапани зворотні типу 401 з умовним проходом Dn 25-80 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
 - фільтри сітчасті типу 821 з умовним проходом Dn 15-400 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-250 мм з робочим тиском 2,5 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
 - фільтри сітчасті типу 823 з умовним проходом: Dn 6-80 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
 - клапани поплавкові типів 272, 274 з умовним проходом: Dn 25-200 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
 - затвори поворотні типів 497, 498 з умовним проходом: Dn 32-800 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
 - клапани сапунні типів 917, 918 з умовним проходом: Dn 25 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
 - корзини всмоктуючі типу 935 з умовним проходом: Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
 - засувки клинові типів 111, 112 з умовним проходом: Dn 40-500 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
 - гідранти типів 852, 855 з умовним проходом: Dn 80-100 мм з робочим тиском 1,6 МПа;

Загальна кількість арматури 31 тип




підпис

А. П. Олефіренко
ініціали, прізвище

