



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

BDC-1112

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Ш / Д / В	400 мм / 560 мм
Вес	12,7 кг
Двигатель	1,2 кВт / 230 В / 50 Гц или 60 Гц / 16 А
Количество двигателей	1 двигатель
Тип фильтра	Фильтр М-класса
Очистка фильтра	Полуавтоматическая система очистки
Контейнер для пыли	25 литров
Диаметр отверстия под шланг	Ø 38 мм
Совместимая техника	Ручные / малые шлифовальные и фрезеровальные машины

ОПЦИИ / АКССУАРЫ

Набор аксессуаров	E06262
Трубка из нержавеющей стали и универсальная насадка	
Пластиковые мешки (5 штук)	E06260



Основные преимущества:

- Маленький легкий промышленный пылесос, выполненный из прочного полиэстера: удобный для переноски, надежный и простой в обслуживании.
- Возможность применения для внутренних и наружных работ.
- Совместимость с ручным оборудованием и малыми шлифовальными и фрезеровальными машинами.
- Наличие фильтра М-класса, рассчитанного на площадь фильтрации 8600 см² и идеально подходящего для уборки мелкой бетонной пыли.
- Полуавтоматическая система очистки фильтра.
- При подключенном и работающем инструменте пылесос BDC-1112 включается и отключается автоматически.
- Наличие двух металлических роликовых колес с тормозами
- Отверстие под шланг Ø 38 / 51 мм.
- Возможность использования для влажной (без фильтра) и сухой уборки пыли.
- Гарантия безопасности, идеальной чистоты и отсутствия пыли.
- Высоконадежное оборудование для долгосрочной эксплуатации.