



Специфікація виробу:

Деталі:

1. Фасад вішалки - 1000x140мм - 1 шт.
2. Фасад вішалки - 1000x140мм - 1 шт.
3. Фасад вішалки - 1000x140мм - 1 шт.
4. Стяжна планка - 480x80мм - 2 шт.
5. Панель під дзеркало - 1000x400мм - 1 шт.
6. Полиця - 400x80мм - 1 шт.
7. Кришка - 1000x365мм - 1 шт.
8. Основа - 964x355мм - 1 шт.
9. Полиця - 545x300мм - 1 шт.
10. Полиця - 397x300мм - 1 шт.
11. Стьїка права - 484x355мм - 1 шт.
12. Стьїка внутрішня - 408x355мм - 1 шт.
13. Стьїка ліва - 484x355мм - 1 шт.
14. Пильовик - 964x60мм - 1 шт.
15. Двері права - 542x402мм - 1 шт.
16. Двері ліва - 402x394мм - 1 шт.
17. Стінка задня - 990x435мм (ДВП) - 1 шт.

Фурнітура:

18. Цвях 1,4x20 - 20 шт.
19. Дюбель 8x40 - 4 шт.
20. Заглушка конфірматна - 6 шт.
21. Ключ конфірматний - 1 шт.
22. Конфірмат 6,3x50 - 9 шт.
23. Гачок для одягу - 3 шт.
24. Обмежувач NT-266 - 2 шт.
25. Завіса внутрішня - 4 шт.
26. Завіса настінна - 4 шт.
27. Полицетримач 5x16 - 10 шт.
28. Ручка "Матовий хром" 96 - 2 шт.
29. Саморіз 3,5x25 - 12 шт.
30. Шайба під гвинт - 4 шт.
31. Шкант 8x30 - 14 шт.
32. Шуруп 3,5x16 - 38 шт.
33. Гвинт ручки - 4 шт.

Скло:

34. Дзеркало 840x380мм - 1 шт.

Інструкція по збірці виробу:

1. До панелі під дзеркало (поз. 5) прикріпити дзеркало (поз. 34) строго керуючись пам'яткою.
2. Встановити в отвори фасадів вішалки (поз. 1-3) шканти (поз. 31) (6 шт.), попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
3. Встановити стяжні планки (поз. 4) на фасади (поз. 1-3), попередньо обробивши отвори в планках клеєм. 3 фасадами стяжні планки зафіксувати за допомогою саморізів (поз. 29) (2 шт. на кожен фасад).
4. Встановити гачки (поз. 23) на фасади вішалки (поз. 1-3) і зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
5. З зворотного боку верхньої стяжної планки (поз. 4) встановити завіси (поз. 26) і зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
6. Просвердлити в стіні 2 отвори діаметром (8 мм) під дюбеля. Отвори свердлити на відстані аналогічному відстані між завісами. Встановити дюбеля (поз. 19) в отвори.
7. Закріпити вішалку на стіні.
8. Встановити на плиту з дзеркалом (поз. 5) полицю (поз. 6) і зафіксувати за допомогою конфірматів (поз. 22), використовуючи ключ з к-ту фурнітури.
9. Встановити завіси (поз. 26) на зворотну сторону плити з дзеркалом (поз. 5) і зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
10. Просвердлити в стіні 2 отвори діаметром (8 мм) під дюбеля. Отвори свердлити на відстані аналогічному відстані між завісами і на одному рівні з отворами під вішалку. Встановити дюбеля (поз. 19) в отвори. Відстань між вішалкою і дзеркальною частиною має становити 100-150 мм.

11. Закріпити дзеркальну частину на стіні.
12. З'єднати основу нижню і пильовик (поз. 8,14) зі стійками (поз. 11,13) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
13. Встановити в отвори основи (поз. 8) шканти (поз. 31) (2 шт.), попередньо обробивши отвори клеєм.
14. Встановити внутрішню стійку (поз. 12) на основу (поз. 8), попередньо обробивши отвори в стійках клеєм.
15. Встановити в отвори кришки (поз. 7) шканти (поз. 31) (6 шт.), попередньо обробивши отвори клеєм.
16. Встановити кришку (поз. 1) на стійки (поз. 11-13), попередньо обробивши отвори в стійках клеєм.
17. Набити на торці стійок (поз. 11-13) і деталей (поз. 1-8) задню стінку (поз. 17) цвяхами з комплекту фурнітури.
18. Встановити полицьотримачі (поз. 27) в отвори стійок (поз. 11-13). Встановити полиці (поз. 9,10) на полицьотримачі.
19. Встановити ручки (поз. 28) на двері (поз. 15,16), зафіксувати гвинтами (поз. 33) і шайбами (поз. 30).
20. Встановити завіси (поз. 25) на двері (поз. 15,16), зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
21. Встановити двері (поз. 15,16) на стійку і плиту (поз. 8,13), зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
22. Встановити обмежувачі (поз. 24) на стійки (поз. 11,12) і двері (поз. 15), зафіксувати шурупами (поз. 32) (див. малюнок).
23. Закрити отвори в конфірматах заглушками (поз. 20) з комплекту фурнітури.