



Features

- ▶ A multi-functional and high-performance communication data logger;
- ▶ Keep user informed of the system's status at any time,
- ▶ Massive storage with flexible parameters setting, system information management, error prompt and record .
- ▶ Collects data and uploads information over the internet in near real-time to Growatt Shine Server platform.

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD

A: Building B, Jiayu Industrial Zone, #28 Guanghui Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

T: + 86 150 1927 1958 F: + 86 755 2749 1460 E: info@growatt.org

Communication

Связь с преобразователями	RS 485 (проводное соединение) ZigBee (беспроводное соединение)
Связь с ПК	10/100 Mbit Ethernet
Дальность связи	RS 485: 1200m ZigBee: 300m (без препятствий) Ethernet: 100m

Электрические характеристики

Адаптер питания	Вход: 100~240V,50/60Hz AC выход: 5V,2A DC
Потребляемая мощность	2.5W

Условия использования

Температура окружающей среды	0 - 45°C
Относительная влажность	5%-95%

General Data

Размеры, мм	185/125/30мм
Вес	0.42кг
Место монтажа	В помещении
Тип монтажа	Настенный монтаж, настольное устройство
Индикатор состояния	LED
Язык	Английский
Частота обновления данных	5 минут