


## ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

## BDC-654

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты д / ш / в	830 мм / 1.410 мм / 1.560 мм
Вес	365 кг
Двигатель	4,0 кВт / 400 В / 50 Гц или 60 Гц / 32А или 63А / 5-полюсный евроразъем
Количество двигателей	1 двигатель
Тип фильтра	6 высококачественных картриджных фильтра
Очистка фильтра	Автоматическая система очистки
Контейнер для пыли	87,5 литров
Диаметр отверстия под шланг	Ø 51мм / Ø 127 мм / Ø 150 мм
Совместимая техника	Большие фрезеровальные, шлифовальные и дробеструйные машины
Производительность	15.333 л / мин

### ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ

Всасывающий шланг длиной 20 м, Ø 51 мм	004583	
Всасывающий шланг длиной 15 м, Ø127 мм	492019	
Всасывающий шланг длиной 20 м, Ø150 мм	001112	
Картриджный фильтр	490803-1	
Мешок для мусора	E07040	
Дополнительное оборудование	По запросу	



### Основные преимущества:

- Небольшой и компактный пылесос, идеален для подземных работ (паркинги и т.д.).
- 6 фильтров с автоматической системой очистки.
- Большой контейнер для пыли емкостью 87,5 литра с возможностью легкой замены за минимальное время.
- Два соединительных разъема: 32 А и 63 А.
- Компактное устройство с замкнутым рабочим циклом: легкая транспортировка, отсутствие риска повреждения, низкий уровень шума.
- Высоконадежное оборудование для долгосрочной эксплуатации.