



Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

VE110D

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	65
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Сірий графіт
Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий
Матеріал	Поліестерол (PS)

Розміри

Глибина встановленого виробу	114 mm
Внутрішня глибина	114 mm
Висота встановленого виробу	210 mm
Ширина встановленого виробу	236 mm
Ширина в модулях	10
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	6
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів щита	1
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP65
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------