



VE212DN

Щит розподільчий на 24(28) модулів в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Напруга

Номинальна робоча напруга постійного струму	1000 V DC
---	-----------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	65
Можливість блокування	ні

Матеріали

Вага модулів в виробі	0,12 kg
Колір	Сірий графіт
Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий
Матеріал	Поліестерол (PS)

Розміри

Глибина встановленого виробу	151 mm
Внутрішня глибина	151 mm
Висота встановленого виробу	427 mm
Ширина встановленого виробу	310 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	12
---------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щитах	2
Кількість секцій в щитах	1
Кількість рядів	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дотомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK08
Захисне виконання ІР	IP65
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------