



Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

VE312DN

Архі тектура

| | |
|-------------|--------------------|
| Тип монтажу | Зовні шні й монтаж |
|-------------|--------------------|

Основні електричні характеристики

| | |
|----------------------|-------|
| Номі нальна напруг а | 400 В |
|----------------------|-------|

Напруг а

| | |
|--|-----------|
| Номі нальна робоча напруг а пості йного струму | 1000 V DC |
|--|-----------|

Електричний струм

| | |
|--------------------|------|
| Номі нальний струм | 63 A |
|--------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|------------------------|----------|
| Тип закривання дверей | Защі пка |
| Ступі нь захисту IP | 65 |
| Можливі сть блокування | ні |

Матері али

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Ваг а міді в виробі | 0,123 kg |
| Колі р | Сі рий граф т |
| Колі р RAL | RAL 7035 - Сві тло-сі рий |
| Матері ал | Полі сті рол (PS) |

Розмі ри

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Глибина встановленого виробу | 151 mm |
| Внутрі шня глибина | 151 mm |
| Висота встановленого виробу | 552 mm |
| Щирина встановленого виробу | 310 mm |
| Щирина в модулях | 12 |
| Товщина матері алу бі чної поверхні | 2,5 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Підключення

| | |
|---------------------------|----|
| Кількість входних кабелів | 12 |
|---------------------------|----|

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів в щиті | 3 |
| Кількість секцій щита | 1 |
| Кількість рядів | 3 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|-------------------------------|------------|
| GWT - тест дротомрозжарування | 750 °C |
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK08 |
| Захисне виконання ІР | IP65 |
| Безгалогену | так |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|