



QuickConnect N-клема 2x16mm<sup>2</sup>+8x4mm<sup>2</sup> ширина 45mm

KN10N

### Архітектура

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Кількість полксі в | 1 P |
| Тип полкса         | 1 P |

### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 230 V |
|--------------------|-------|

### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

### Матеріали

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Вага міди в виробі | 0,011 kg |
| Колір              | Синій    |

### Розміри

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Глибина встановленого виробу | 34 mm |
| Висота встановленого виробу  | 33 mm |
| Ширина встановленого виробу  | 45 mm |

### Підключення

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Перетин струмопровідної жили (гнучкої), з наконічника | 1,5...25 mm <sup>2</sup> |
| Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)             | 1,5...25 mm <sup>2</sup> |

### Стандарти

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|