

Допустимий тривалий струм для шин прямокутного перетину

Розміри, мм	Ток на полюс или шину, А				Сталеві шини	
	Мідні шини		Алюмінієві шини		Розмір, мм	Ток, А
	Змінний струм	Постійний струм	Змінний струм	Постійний струм		
15x3	210	210	165	165	16x2,5	55
20x3	275	275	215	215	20x2,5	60
25x3	340	340	265	265	25x2,5	75
30x4	475	475	365	370	20x3	65
40x4	625	625	480	480	25x3	80
40x5	700	705	540	545	30x3	95
50x5	860	870	665	670	40x3	125
50x6	955	960	740	745	50x3	155
60x6	1125	1145	870	880	60x3	185
80x6	1480	1510	1150	1170	70x3	215
100x6	1810	1875	1425	1455	75x3	230
60x8	1320	1345	1025	1040	80x3	245
80x8	1690	1755	1320	1355	90x3	275
100x8	2080	2180	1625	1690	100x3	305
120x8	2400	2600	1900	2040	20x4	70
60x10	1475	1525	1155	1180	22x4	75
80x10	1900	1990	1480	1540	25x4	85
100x10	2310	2470	1820	1910	30x4	100
120x10	2650	2950	2070	2300	40x4	130
					50x4	165
					60x4	195
					70x4	225
					80x4	260
					90x4	290
					100x4	325