

ОДНОДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BG-250E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обработки	Ø 250 мм
Двигатель	5,5 кВт / 400В – 50 Гц / 16А - трехфазный
Скорость вращения	1.920 об/мин
Вес	146 кг / 55 кг давление диска
Габариты д / ш / в	1.301 мм / 458 мм / 1.106 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Натуральный камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ

Промышленный пылесос	BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP	 <p>BDC-1330LP</p>
Стандартный шлифовальный диск Ø250	E01419 – Для мягких покрытий / материалов E01402 – Для покрытий / материалов средней твердости E01417 – Для твердых покрытий / материалов	
Специальный шлифовальный диск Ø250 Специальный дизайн в форме звезды для лучшей шлифовки	BG707116 – Для мягких покрытий / материалов BG707117 – Для покрытий / материалов средней твердости BG707118 – Для твердых покрытий / материалов BG707114 – Для сверхтвердых покрытий / материалов	
Поликристаллический шлифовальный диск Ø250	BG707250 – для удаления эластичных материалов	
Диск с ударными сегментами	E07463	
Диск с резцами	E04045-1 (резцы в комплекте)	
Шланг длиной 10 м диаметром Ø76 мм	005014	
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Высоконадежная однодисковая шлифовальная машина с диском Ø 250 мм.
- Специальная система привода для оптимального распределения нагрузки.
- Легкая транспортировка благодаря наличию рукояток и проушины.
- Асимметрический отсос пыли со встроенным дефлектором для оптимальной очистки.
- Удобство использования и низкий уровень вибрации.
- Надежная буферная система для работы в сложных условиях.
- Различные дополнительные шлифовальные диски для оптимальной обработки специфических поверхностей.