



ОДНОДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BG-250P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обработки	Ø 250 мм
Двигатель	7,6 кВт (10 л/с) / Бензиновый (Honda)
Скорость вращения	2.000 об/мин (в диапазоне от 1.300 до 2.300 об/мин)
Вес	142 кг / давление на диск 50 кг
Габариты д / ш / в	1.301 мм / 458 мм / 1.106 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Натуральный камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКССУАРЫ

Промышленный пылесос	BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP	 <p>BDC-1330LP</p>
Стандартный шлифовальный диск Ø250 мм	E01419 – Для мягких покрытий / материалов E01402 – Для покрытий / материалов средней твердости E01417 – Для твердых покрытий / материалов	
Специальный шлифовальный диск Ø250 мм Специальный дизайн для лучшей шлифовки	BG707116 – Для мягких покрытий / материалов BG707117 – Для покрытий / материалов средней твердости BG707118 – Для твердых покрытий / материалов BG707114 – Для сверхтвердых покрытий / материалов	
Поликристаллический шлифовальный диск Ø250 мм	BG707250 - для удаления эластичных материалов	
Диск с ударными сегментами	E07463	
Диск с резцами	E04045-1 (резцы в комплекте)	
Всасывающий шланг длиной 10 м, Ø76 мм	005014	
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Комплектация мощным двигателем Honda.
- Высоконадежная однодисковая шлифовальная машина с диском Ø 250 мм.
- Специальная система привода для оптимального распределения нагрузки.
- Легкая транспортировка благодаря наличию рукояток и проушины.
- Асимметрический отсос пыли со встроенным дефлектором для оптимальной очистки.
- Удобство использования и низкий уровень вибрации.
- Мощная буферная система для работы в сложных условиях.
- Различные дополнительные шлифовальные диски для оптимальной обработки специфических поверхностей.

Больше информации можно найти на сайте www.inpromtehnika.com.ua