

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линейка 2К изоцианатных отвердителей для грунтов, лаков и акрилов U-POL

- Специально разработан для обеспечения оптимальных результатов в зависимости от климатических условий
- Используется вместе с 2К акриловыми лаками, грунтами и акрилами SYSTEM 20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



- Использовать в определенных пропорциях (см. техническую документацию к конкретному продукту)
- Используйте тип отвердителя согласно температурным условиям.

Рекомендуемая температура применения

Скорость отвердителя / Температура °C	5	10	15	20	25	30	35	40
Экстра быстрый (Extra Fast)								
Быстрый (Fast)								
Стандартный (Standard)								
Медленный (Slow)								

Использование продуктов, не соответствующих рекомендуемой температуре или пропорциям смешивания, может привести к дефектам поверхности или неправильному отверждению. Рекомендации по использованию могут различаться в зависимости от используемого базового компонента, см. техническую документацию к продукту для получения дополнительной информации.

*Отвердители SYSTEM 20 Extra Fast не совместимы с ускорителями сушки.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



2 года с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке. Крышки необходимо заменять после каждого использования.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Важные замечания

Отвердители SYSTEM 20 не должны использоваться сами по себе, их всегда следует смешивать с основным компонентом, таким как лак, грунт или акрил U-POL.

VOC Информация



См. техническое описание продукта для дополнительной информации.

Артикул	Скорость отвердителя	Тара	VOC г/л
S2030/SM	Быстрый	250 мл бан	597
S2030/S	Быстрый	330 мл бан	597
S2030/M	Быстрый	500 мл бан	597
S2030/1	Быстрый	1 л банка	597
S2030/25	Быстрый	2.5 л банка	597
S2030/5	Быстрый	5 л банка	597
S2031/M	Экстра быстрый*	500 мл бан	613
S2031/1	Экстра быстрый*	1 л банка	613
S2031/25	Экстра быстрый*	2.5 л банка	613
S2032/SM	Стандартный	250 мл бан	624
S2032/S	Стандартный	330 мл бан	624
S2032/M	Стандартный	500 мл бан	624
S2032/1	Стандартный	1 л банка	624
S2032/25	Стандартный	2.5 л банка	624
S2032/5	Стандартный	5 л банка	624
S2033/M	Медленный	500 мл бан	623
S2033/1	Медленный	1 л банка	623
S2033/25	Медленный	2.5 л банка	623

*Отвердители SYSTEM 20 Extra Fast не совместимы с ускорителями сушки.



ОТВЕРДИТЕЛИ SYSTEM 20



DRIVING SURFACE PERFECTION™

Version: 1.1

2К ИЗОЦИАНАТНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1

www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59

Ф: +7 (495) 785 56 66

russia.sales@u-pol.com
