

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике****1.1 Идентификатор продукта**· Торговое наименование: **C493 MATT CLEAR HS 2:1**

· Артикульный номер: 431

**1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**

· Область применения

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

· Категория продукта PC3 Air care products

· Категория процесса PROC8b Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities

· Категория выделения в окружающую среду ERC2 Formulation into mixture

· Категория изделия AC1 Vehicles

· Применение вещества/ смеси Защита поверхностей

**1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**

· Производитель/ Поставщик:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 &amp; MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI, GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

· Выдающий информацию участок:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 &amp; MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI, GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

**1.4 Номер телефона экстренной связи:**

Sverdlovsk Regional Centre of Acute Poisonings

SOKPB, Sibirsky trakt, 8 km , Ekaterinburg

Telephone: +7 343 261 9996

Fax: +7 343 261 99 96

Emergency telephone: +7 343 229 98 57 , E-mail address: toxic\_c@mail.ru

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****2.1 Классификация вещества или смеси**

· Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008



пламя

Воспламеняющаяся жидкость 3 H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

(Продолжение на странице 2)  
RU

## Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1

(Продолжение со страницы 1)



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Кожная сенсибилизация 1 | H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  |
| СТОМ - однократно 3     | H336 Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Острая токсичность 5    | H333 Может нанести вред при вдыхании.              |
| Разъедание кожи 3       | H316 Вызывает легкое раздражение кожи.             |

### 2.2 Элементы маркировки

#### Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07

Сигнальное слово Осторожно

Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

2-butoxyethyl acetate

1-methoxy-2-propanol

xylene

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate

Предупреждения об опасности

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H333 Может нанести вред при вдыхании.

H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

Меры предосторожности

P210 Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить

P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение

P261 Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):

Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P405 Хранить в недоступном для посторонних месте

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

### 2.3 Другие опасные факторы

Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

PBT: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

## РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

### 3.2 Химическая характеристика: Смеси

Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 3)

RU

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 2)

**Содержащиеся опасные вещества:**

|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| CAS: 123-86-4          | n-butyl acetate  | 25-<30%     |
| EINECS: 204-658-1      | ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226  |             |
| Номер EG: 607-025-00-1 | ⚠ СТOM - однократно 3, H336  |             |
| RTECS: AF 7350000      | Острая токсичность 5, H333   |             |
| CAS: 112-07-2          | 2-butoxyethyl acetate  | 10-<15%     |
| EINECS: 203-933-3      | ⚠ Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332                           |             |
| Номер EG: 607-038-00-2 | ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 4, H227; Острая токсичность 5, H303                    |             |
| RTECS: KJ 8925000      |  |             |
| CAS: 107-98-2          | 1-methoxy-2-propanol   | 5-<10%      |
| EINECS: 203-539-1      | ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226  |             |
| Номер EG: 603-064-00-3 | ⚠ Острая токсичность 3, H331   |             |
| RTECS: UB 7700000      | ⚠ СТOM - однократно 3, H336  |             |
| CAS: 1330-20-7         | xylene   | 5-<10%      |
| EINECS: 215-535-7      | ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226  |             |
| Номер EG: 601-022-00-9 | ⚠ Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315 |             |
| RTECS: ZE 2100000      | Острая токсичность 5, H303   |             |
| CAS: 41556-26-7        | bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate                                     | ≥0,1-<0,25% |
| EINECS: 255-437-1      | ⚠ Острая токсичность для воды 1, H400; Хроническая токсичность для воды 1, H410    |             |
|                        | ⚠ Кожная сенсibilизация 1, H317  |             |

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи****4.1 Описание мер первой медицинской помощи**

Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.

После вдыхания:

Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.

При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.

После контакта с кожей: Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

После контакта с глазами: Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.

После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

**4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1 Средства пожаротушения**

Надлежащие средства тушения:

CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.

Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:

Полноструйная вода

(Продолжение на странице 4)

RU

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 3)

**5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**5.3 Рекомендации для пожарных**

Пожарные должны всегда защитное снаряжение и дыхательные аппараты при обращении с огнем, исходящий от этих продуктов

· **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.· **Дополнительная информация**

Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий****6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.

**6.2 Меры по защите окружающей среды:**

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

**6.4 Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

**РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах****7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Не допускать образования аэрозолей.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Держать подальше от источников воспламенения - не курить.

Принять меры против электростатического заряжения.

**7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**· **Хранение:**· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Никаких особенных требований не предъявляется.

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.**7.3 Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RU

(Продолжение на странице 5)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 4)

**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты****8.1 Параметры контроля**

Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

**123-86-4 n-butyl acetate**

PDK ПДК с.с.: 50 мг/м<sup>3</sup>  
ПДК м.р.: 200 мг/м<sup>3</sup>  
п;

**1330-20-7 xylene**

PDK ПДК с.с.: 50 мг/м<sup>3</sup>  
ПДК м.р.: 150 мг/м<sup>3</sup>  
п;

**Предписания**

PDK: ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

**Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

**8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала****Средства индивидуальной защиты:****Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

**Защита органов дыхания:**

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

**Защита рук:**

Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

**Материал перчаток / рукавиц**

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

**Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:  
Фторкаучук (витон)

Для постоянного контакта в пределах 15 минут пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Резиновые защитные перчатки (рукавицы).

(Продолжение на странице 6)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 5)

· Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

· Защита тела: Рабочая защитная одежда

**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства****9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· Общая информация

· Внешний вид:

· Форма:

Жидкость

· Цвет:

Беловатое

· Запах:

Характерно

· Порог запаха:

Не определено.

· Значение pH:

Смесь не растворяется (в воде).

· Изменение состояния

· Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

· Точка кипения / интервал температур кипения:

120,3 °C

· Температурная точка вспышки:

23 - 60 °C

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Воспламеняемо.

· Самовоспламеняемость:

270 °C

· Температура распада:

Не определено.

· Температура воспламенения:

Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность:

Взрывоопасность в результате удара, трения, пламени или других источников воспламенения.

· Границы взрываемости:

· Нижняя:

1,2 пол. %

· Верхняя:

8,4 пол. %

· Давление пара при 20 °C:

10,7 гаПа

· Плотность при 20 °C:

1,06 г/см<sup>3</sup>

· Относительная плотность

Не определено.

· Плотность пара

Не определено.

· Скорость испарения

Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с водой:

Несмешиваемо или трудносмешиваемо.

· Коэффициент распределения (n-октанол / вода):

Не определено.

· Вязкость:

· Динамическая:

Не определено.

· Кинематическая:

Не определено.

(Продолжение на странице 7)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 6)

- Содержание растворителя:
  - Органические растворители: 51,2 %
  - VOC (ЕС) 542,8 г/л
  - Содержание твёрдых тел: 48,5 %
- **9.2 Другая информация** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

- **10.1 Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.2 Химическая стабильность**
- Термический распад / условия, которых следует избегать:  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **10.3 Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.5 Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.6 Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**

- **11.1 Информация по токсикологическому воздействию**
- Острая токсичность:  
Может нанести вред при вдыхании.
- Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

**АТЕ (Оценка острой токсичности (ООТ))**

|                               |           |                       |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 17.070 мг/кг (rat)    |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 10,368 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | >26,3 мг/л            |

**123-86-4 n-butyl acetate**

|                               |           |                       |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 13.100 мг/кг (rat)    |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | >5.000 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | >21 мг/л (rat)        |

**112-07-2 2-butoxyethyl acetate**

|                               |           |                      |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 2.400 мг/кг (rat)    |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 1.580 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | 11 мг/л (ATE)        |

**107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

|                               |           |                       |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 5.660 мг/кг (rat)     |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 13.000 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | 6 мг/л (rat)          |

**7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared**

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| Орально (через рот) | LD50 | 10.000 мг/кг (rat) |
|---------------------|------|--------------------|

**1330-20-7 xylene**

|                               |           |                      |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 4.300 мг/кг (rat)    |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 2.000 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | 11 мг/л (ATE)        |

(Продолжение на странице 8)

RU

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 7)

- Первичное раздражающее воздействие:
  - на кожу: Вызывает легкое раздражение кожи.
  - на глаза: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- Сенсибилизация: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- Информация по следующим группам потенциальных воздействий:
  - Канцерогенное, изменяющее наследственность и вызывающее бесплодие действие
  - Мутагенность зародышевых клеток На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
  - Канцерогенность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
  - Репродуктивная токсичность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
  - Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие Может вызывать сонливость или головокружение.
  - Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
  - Опасность при вдыхании На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**

- **12.1 Токсичность**
  - Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **12.2 Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **12.3 Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
  - Общие указания:
    - Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды
    - Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.
    - Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.
- **12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
  - РВТ: Этот продукт не содержит вещество, которое считается стойким, биоаккумулируемые нетоксичные (РВТ).
  - vPvB: Это Смесь не содержит вещество, которое считается очень стойким или очень биоаккумулируемые (oCoB).
- **12.6 Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

- **13.1 Методы обработки отходов**
  - Рекомендация: Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- Неочищенные упаковки:
  - Рекомендация: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)**

- **14.1 Номер UN**
  - ADR, IMDG, IATA UN1263
- **14.2 Собственное транспортное наименование ООН**
  - ADR UN1263 КРАСКА

(Продолжение на странице 9)

RU

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 8)

|   |   |
|---|---|
| · IMDG, IATA  | PAINT   |
| · <b>14.3 классов опасности транспорта</b>  |   |
| · ADR   |   |
|    |   |
| · Класс   | 3 (F1) Легковоспламеняющиеся жидкости   |
| · Этикетка для опасного содержимого   | 3   |
| · IMDG, IATA  |   |
|    |   |
| · Class   | 3 Легковоспламеняющиеся жидкости  |
| · Label   | 3   |
| · <b>14.4 Группа упаковки</b>   |   |
| · ADR, IMDG, IATA   | III   |
| · <b>14.5 Экологические риски:</b>  |   |
| · Загрязнитель морской среды:   | Нет   |
| · <b>14.6 Особые меры предосторожности для пользователей</b>  | Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости   |
| · Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):   | 30  |
| · Номер EMS:  | F-E, <u>S</u> -E  |
| · Stowage Category  | A   |
| · <b>14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b> | Неприменимо.  |
| · Транспорт / дополнительная информация:  |   |
| · ADR   |   |
| · Ограниченные объёмы (LQ)  | 5L  |
| · Освобожденные количества (EQ)   | Код: E1<br>Максимальное количество нетто на внутреннюю тару: 30 мл<br>Максимальное количество нетто на наружную тару: 1000 мл |
| · Транспортная категори   | 3   |
| · Код ограничения проезда через туннели   | D/E   |
| · IMDG  |   |
| · Limited quantities (LQ)   | 5L  |

(Продолжение на странице 10)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 9)

- Excepted quantities (EQ) Code: E1  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл  
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл
- UN "Model Regulation": UN 1263 КРАСКА, 3, III

**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**

•3Y

**15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

ни одно из содержащихся веществ не приводится в списке

## · Реестр евразийской промышленной продукции

- 123-86-4 n-butyl acetate
- 112-07-2 2-butoxyethyl acetate
- 107-98-2 1-methoxy-2-propanol
- 7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared
- 1330-20-7 xylene
- 104810-47-1 mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly(oxyethylene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
- 78-83-1 butanol
- 41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
- 100-41-4 ethylbenzene
- 82919-37-7 methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
- 77-58-7 dibutyltin dilaurate

## · Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

## · Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07

- Сигнальное слово Осторожно
- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:  
2-butoxyethyl acetate  
1-methoxy-2-propanol  
xylene  
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate

## · Предупреждения об опасности

- H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H333 Может нанести вред при вдыхании.
- H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

## · Меры предосторожности

- P210 Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить
- P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение

(Продолжение на странице 11)

RU

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 10)

- P261 Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей  
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):  
Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем  
P405 Хранить в недоступном для посторонних месте  
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· **15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности проведена.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

## · Соответствующие данные

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H227 Горючая жидкость.

H303 Может нанести вред при проглатывании.

H312 Наносит вред при контакте с кожей.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H331 Токсично при вдыхании.

H332 Наносит вред при вдыхании.

H333 Может нанести вред при вдыхании.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

H400 Весьма токсично для водных организмов.

H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Отдел, выдающий паспорт данных: Department of Quality Control

## · Контактная информация:

HB BODY S.A

Ms Olympia Stamkou

Ph: +30 2310 790 032

fax: +30 2310 790 033

email: stamkou@hbbody.com

· \* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

RU  
(Продолжение на странице 12)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 11)

**Приложение: Сценарий воздействия 1****Условное обозначение сценария воздействия**

## Область применения

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

## Категория продукта PC3 Air care products

## Категория процесса PROC8b Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities

## Категория изделия AC1 Vehicles

## Категория выделения в окружающую среду ERC2 Formulation into mixture

**Описание учтенных в сценарии воздействия процессов/методов**

Смотри раздел 1 в приложении к паспорту безопасности.

**Условия применения** В соответствии с инструкцией по применению.**Длительность и частота**

5 рабочих дней в неделю.

Частота применения:

**Физические параметры**

Данные физико-химических свойств в сценарии воздействия основаны на свойствах препарата.

## Физическое состояние Жидкое

## Концентрация вещества в смеси Вещество - основной компонент.

## Использованное количество в определенный промежуток времени или рабочий процесс

Менее 100 г за одно применение.

**Прочие условия применения**

## Прочие условия применения при воздействии на окружающую среду

Применение только на укрепленном грунте.

## Прочие условия применения при воздействии на обслуживающий персонал

Выполнить мероприятия против электростатического заряда.

Держать вдали от источников воспламенения - не курить.

Избегать контакта с кожей.

Избегать длительного и повторяющегося контакта с кожей.

## Прочие условия применения при воздействии на потребителей

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

## Прочие условия применения при воздействии на потребителей во время срока использования продукта

Не применяется.

**Мероприятия управления рисками**

## Защита обслуживающего персонала

## Организационные мероприятия

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

Обеспечить достаточную вентиляцию. Это можно осуществить посредством местной втяжки или общей системы отвода обработавшего воздуха. Если вентиляция не может обеспечить поддержание предельно допустимой концентрации паров растворителей на рабочем месте, надевать подходящие индивидуальные средства защиты органов дыхания.

## Технические защитные мероприятия

Продукт использовать только в закрытых системах.

Предусмотреть взрывозащищенные электрические компоненты оборудования.

Обеспечить наличие на перерабатывающих станках соответствующих экстракторов.

## Индивидуальные средства защиты

Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.

Избегать контакта с кожей.

Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с

(Продолжение на странице 13)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 12)

- продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.
- Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.
- **Мероприятия защиты потребителей**  
Обеспечить достаточную маркировку.  
Соблюдать информацию и указания для потребителей с целью безопасного использования.
  - **Меры по защите окружающей среды**
  - **Вода**  
Не допускать попадания в канализацию.  
Не допускать попадания в канализацию. Данный продукт и его емкости утилизировать как проблемный отход.
  - **Грунт**  
Необходимо препятствовать проникновению продукта в грунт.  
Продукт перерабатывается только через бетонированную улавливающую ванну.
  - **Мероприятия по утилизации**  
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.  
Убедиться, что отход собран и распространяется.
  - **Способы утилизации**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
  - **Виды отходов** Частично разгруженная и неочищенная бочкотара
  - **Прогнозы воздействия**
  - **Потребитель**  
Для данного сценария воздействия несущественно.  
Этот продукт, который будет использоваться только профессиональными техниками.
  - **Положения для конечных потребителей**  
Определение, действует ли конечный потребитель в рамках сценария воздействия, выполняется на основе информации разделов с 1 по 8.

RU

(Продолжение на странице 14)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 13)

**Приложение: Сценарий воздействия 2****Описание учтенных в сценарии воздействия процессов/методов**

Смотри раздел 1 в приложении к паспорту безопасности.

**Условия применения** В соответствии с инструкцией по применению.**Длительность и частота** Частота применения:**Физические параметры**

Данные физико-химических свойств в сценарии воздействия основаны на свойствах препарата.

**Физическое состояние** Жидкое**Концентрация вещества в смеси** Чистое вещество.**Прочие условия применения****Прочие условия применения при воздействии на окружающую среду**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

**Прочие условия применения при воздействии на обслуживающий персонал**

Избегать контакта с кожей.

Не вдыхать газ, пар, аэрозоль.

Выполнить мероприятия против электростатического заряда.

Держать вдали от источников воспламенения - не курить.

**Прочие условия применения при воздействии на потребителей**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

**Прочие условия применения при воздействии на потребителей во время срока использования продукта**

Не применяется.

**Мероприятия управления рисками****Защита обслуживающего персонала****Организационные мероприятия**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Это можно осуществить посредством местной втяжки или общей системы отвода обработавшего воздуха. Если вентиляция не может обеспечить поддержание предельно допустимой концентрации паров растворителей на рабочем месте, надевать подходящие индивидуальные средства защиты органов дыхания.

**Технические защитные мероприятия**

Предусмотреть взрывозащищенные электрические компоненты оборудования.

Обеспечить наличие на перерабатывающих станках соответствующих экстракторов.

**Индивидуальные средства защиты**

Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.

Избегать контакта с кожей.

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

**Мероприятия защиты потребителей**

Обеспечить достаточную маркировку.

Соблюдать информацию и указания для потребителей с целью безопасного использования.

**Меры по защите окружающей среды****Вода**

Не допускать попадания в канализацию. Данный продукт и его емкости утилизировать как проблемный отход.

(Продолжение на странице 15)

**Торговое наименование: C493 MATT CLEAR HS 2:1**

(Продолжение со страницы 14)

- Грунт Продукт перерабатывается только через бетонированную улавливающую ванну.
- **Мероприятия по утилизации** Убедиться, что отход собран и распространяется.
- **Способы утилизации**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Виды ОТХОДОВ** Частично разгруженная и неочищенная бочкотара
- **Прогнозы воздействия**
- **Потребитель**  
Этот продукт, который будет использоваться только профессиональными техниками.  
Для данного сценария воздействия несущественно.
- **Положения для конечных потребителей**  
Определение, действует ли конечный потребитель в рамках сценария воздействия, выполняется на основе информации разделов с 1 по 8.

RU