

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Щит пластиковий Easy9 EU, навісний, 2 ряди по 12 модулів, димчасті двері

EZ9EUC212

Головна

Діапазон	Easy9
Назва Продукту	Easy9 EU
Тип Виробу Або Компоненту	Огорожа
Тип Шафи	Модульний щит
Nb Модулів 18 Мм На Ряд	12

Додаткова інформація

Монтаж Шафи	Поверхня
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	48
Загальна Кількість Модулів Шириною 18 Мм	24
Тип Рейки	DIN
Тип Установки	Критий
Функція Клемного Блоку	Земля / нейтраль
Кількість Клемних Блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 16 випереджає 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 16 випереджає
Розподільчий Блок Відводів	8 x 16 мм ² + 8 x 10 мм ² для Земля 8 x 16 мм ² + 8 x 10 мм ² для Нейтральний
Кабельний Ввід	Відсутній
Тип Дверей	Прозорий
Сторона Відкривання Дверей	Двосторонній (180 °)
[In] Номінальний Струм	63 A
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	400 В
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	500 В
Матеріал Корпусу	Шафа самозагасаючий пластик
Ширина	256 мм
Висота	326 мм
Глибина	103 мм
Колір	Шафа: Білий (RAL 9003) Двері: Димчастий
Маса Нетто	1,25 кг

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Стандарті МЕК 60670-1-24 ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Вогнестійкість	650 °C (30 хв) відповідно до МЕК 60695-2-10
Ступінь Захисту	IP40 відповідно до МЕК 60529 (закриті двері) IP30 відповідно до МЕК 60529 (Відкриті двері)
Ступінь Ударозахисту	IK07 conforming to МЕК 62262
Ступінь Забруднення	2
Клас Електричної Ізоляції	Клас II
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-25...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	11 см
Ширина 1 Упаковки	33 см
Довжина 1 Упаковки	26 см
Вага 1 Упаковки	1,250 кг
Тип 2 Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	5
Висота 2 Упаковки	53 см
Ширина 2 Упаковки	41 см
Довжина 2 Упаковки	31 см
Вага 2 Упаковки	7,01 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	60
Висота 3 Упаковки	118 см
Ширина 3 Упаковки	80 см
Довжина 3 Упаковки	120 см
Вага 3 Упаковки	84,12 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

 Halogen Free Product

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації