

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Щит пластиковий Easy9 EU, навісний, 1 ряд 12 модулів, білі двері

EZ9EUD112

### Головна

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Діапазон                  | Easy9         |
| Назва Продукту            | Easy9 EU      |
| Тип Виробу Або Компоненту | Огорожа       |
| Тип Шафи                  | Модульний щит |
| Nb Модулів 18 Мм На Ряд   | 12            |

### Додаткова інформація

|                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж Шафи                                 | Поверхня                                                                                                                     |
| Кількість Модулів Ш = 9 Мм                  | 24                                                                                                                           |
| Загальна Кількість Модулів<br>Шириною 18 Мм | 12                                                                                                                           |
| Тип Рейки                                   | DIN                                                                                                                          |
| Тип Установки                               | Критий                                                                                                                       |
| Функція Клемного Блоку                      | Земля / нейтраль                                                                                                             |
| Кількість Клемних Блоків                    | 1 Земля (Гвинтовий) з 8 випереджас<br>1 Нейтральний (Гвинтовий) з 8 випереджас                                               |
| Розподільчий Блок Відводів                  | 4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> для Земля<br>4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> для Нейтральний |
| Кабельний Ввід                              | Відсутній                                                                                                                    |
| Тип Дверей                                  | Рівний                                                                                                                       |
| Сторона Відкривання Дверей                  | Двосторонній (180 °)                                                                                                         |
| [In] Номінальний Струм                      | 63 A                                                                                                                         |
| [Ue] Номінальна Робоча Напруга              | 400 В                                                                                                                        |
| [Ui] Номінальна Напруга Ізоляції            | 500 В                                                                                                                        |
| Матеріал Корпусу                            | Шафа самозагасаючий пластик                                                                                                  |
| Ширина                                      | 285 мм                                                                                                                       |
| Висота                                      | 185 мм                                                                                                                       |
| Глибина                                     | 96,5 мм                                                                                                                      |
| Колір                                       | Шафа: Білий (RAL 9003)<br>Двері: Білий (RAL 9003)                                                                            |
| Маса Нетто                                  | 0,80 кг                                                                                                                      |

### Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Стандартів МЕК 60670-1-24. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вогнестійкість                             | 650 °C ( 30 хв ) відповідно до МЕК 60695-2-10                                                 |
| Ступінь Захисту                            | IP40 відповідно до МЕК 60529 (закриті двері)<br>IP30 відповідно до МЕК 60529 (Відкриті двері) |
| Ступінь Ударозахисту                       | IK07 conforming to МЕК 62262                                                                  |
| Ступінь Забруднення                        | 2                                                                                             |
| Клас Електричної Ізоляції                  | Клас II                                                                                       |
| Робоча Температура Навколишнього Середови  | -25...60 °C                                                                                   |
| Температура Навколишнього Повітря Для Збер | -25...70 °C                                                                                   |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE       |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1         |
| Висота 1 Упаковки              | 10 см     |
| Ширина 1 Упаковки              | 19 см     |
| Довжина 1 Упаковки             | 29 см     |
| Вага 1 Упаковки                | 800 г     |
| Тип 2 Упаковки                 | CAR       |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10        |
| Висота 2 Упаковки              | 53 см     |
| Ширина 2 Упаковки              | 41 см     |
| Довжина 2 Упаковки             | 31 см     |
| Вага 2 Упаковки                | 8,76 кг   |
| Тип 3 Упаковки                 | P12       |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 120       |
| Висота 3 Упаковки              | 118 см    |
| Ширина 3 Упаковки              | 80 см     |
| Довжина 3 Упаковки             | 120 см    |
| Вага 3 Упаковки                | 105,12 кг |

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

## Забезпечення комфорту

✓ Не Містить Ртуті

✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

✓ Halogen Free Product

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)  
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації