

Концентрований очищувач T-CONCENTRÉ арт. 340364

ПОТУЖНИЙ ОЧИЩУВАЧ НА ОСНОВІ
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ЦЕМЕНТНИХ ТА ІНШИХ
МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

Властивості:

Засіб T-Concentré – це концентрований слаболужний чистячий засіб без розчинників. Він містить збалансовану комбінацію сольовентів та очисних компонентів для оптимального ефекту. Розчиняє та видаляє масляні та жирові плями, залишки засобів догляду за підлогою, плівки від засобів полірування автомобілів, воскові плівки та звичайні плями на будь-яких типах бетонних плит з оголеним заповнювачем, бетонних поверхнях без затирки, цеглі, газобетону тощо.

Спосіб застосування:

Розбавте очищувач T-Concentré водою до 1:20 залежно від забруднення. При сильних забрудненнях обережно наносьте засіб щіткою або розбавте водою до 1:5. Після контакту тривалістю від 5 до 15 хвилин почистьте поверхню щіткою та витріть. Ретельно промийте поверхню чистою водою. Не дозволяйте засобу для очищення висохнути, додайте ще трохи води, якщо потрібно, і знову почистьте щіткою. Якщо залишки засобу висихають на поверхні бетону, утворюється жовте забарвлення.



У разі значного забруднення збільште концентрацію засобу та проведіть повторне очищення. Нанесення можна повторювати до повного очищення.

Витрата:

прибл. 10-100 мл/м²

Перед нанесенням обов'язково протестуйте засіб, щоб уникнути зміни кольору оброблюваної поверхні та визначити витрату. Стіякі плями або бруд, які неможливо повністю видалити за допомогою очищувача T-Concentré, можна видалити за допомогою таких засобів: Засіб для видалення масляних плям, Засіб проти водоростей, Засіб проти іржі або Спеціальний очищувач С.

Перед нанесенням обов'язково протестуйте очищувач на невеликій поверхні.

Склад: метиловий ефір дипропіленгліколю $\leq 2,5\%$, метиловий ефір PPG-2, октилсульфати натрію, тетракалієві пірофосфати.

Суміш не класифікується як небезпечна у значенні Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Увага! Зберігати в недоступному для дітей місці! Інструкції з техніки безпеки: Слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів щодо поводження з хімікатами. Дотримуйтеся інструкцій, зазначених у паспорті безпеки та технічному паспорті!

Правильне і тому успішне застосування не підлягає нашому контролю. Через різноманітність сфер застосування ми не несемо жодної відповідальності та не надаємо гарантій щодо правильного типу нанесення. Перед нанесенням обов'язково протестуйте ґрунтовку на невеликій поверхні. Наш технічний відділ готовий відповісти на всі ваші запитання щодо нанесення та інструментів для нанесення. Захищати від замерзання, бруду та прямих сонячних променів. За нормальних умов зберігання (закрита тара, 20 °C), мінімальний термін зберігання 1 рік.

Транспортувати та зберігати тільки у вертикальному положенні!

4,8 л (5 кг)

Витрата: прибл. 10-100 г/м²
(залежно від розведення)