ЕкоЗАП-25 Atrans (КОНЦЕНТРАТ)

Професійний захист деревини від деревозабарвлюючих грибів (синеви) та плісені

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Препарат призначений для професійного тимчасового захисту деревини від синяви (деревозабарвлюючих грибів), плісені та комах на період не менше 3-х місяців при транспортуванні, атмосферному сушінні чи зберіганні деревини різних порід вологістю вище транспортної. Не змінює кольору, не перешкоджає подальшій обробці, склеювання чи фарбуванню.

Термін захисту: не менше 3 місяців.

ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ економічний розхід;
- ✓ не змінює кольору, фізико-механічних чи інших властивостей деревини;
- ✓ не містить заборонених в ЄС хімічних речовин, екологічно безпечний.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

Для приготування робочого розчину необхідної концентрації, препарат слід розвести з водою відповідно до інструкції.

ЕкоЗАП-25 Atrans, кг	Кількість води, л	Концентрація %
20	980	**2**
30	970	**3**
40	960	**4**
50	950	**5**
60	940	**6**

Якщо деревина буде знаходитись середовищі підвищеної небезпеки тоді концентрацію розчину слід підвищити.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Нанесенням робочого розчину на поверхню за допомогою кисті, валика чи розпилювача. Розхід робочого розчину 150-250г/м^2.
- **Обробку слід проводити якомога швидше після розпилення (поки деревозабарвлюючі гриби не проникли глибше за глибину проникнення захисного засобу).**
- Зануренням матеріалу в розчин антисептику (найбільш ефективний спосіб для оброблення великої кількості деревини).
- Перед застосуванням деревину слід очистити від пилу, бруду, жирних плям тощо.

Концентрація робочого розчину яка рекомендується до використання в залежності від способу обробки.

№	Спосіб обробки	Концентрація робочого розчину	Час обробки
1.	Нанесення на поверхню	4-6 %	Проводити обробку до досягнення рівномірного шару антисептику по всій поверхні матеріалу
2.	Занурення в розчин	2-5%	Пакет на прокладках – 60-90 сек. Щільний пакет – не менше 5хв.

Після обробки слід захисти деревину від попадання води до повного висихання та фіксації діючих речовин.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- При виготовленні робочого розчину і роботі з ним слід використовувати індивідуальні засоби захисту: окуляри, рукавички.
- При попаданні очі, промити струменем протічної води протягом 10-15 хвилин, при необхідності звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру змити великою кількістю води.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Пожежовибухобезпечний.
- Слід транспортувати окремо від харчових продуктів.
- Зберігати в щільно закритій тарі при температурі від +5ºС до +25ºС.
- Гарантійний термін зберігання концентрату 24 місяця.
- Берегти в недоступному від дітей місці.

СКЛАД: четвертинні амонійні з'єднання, ІРВС, допоміжні речовини, вода.

Виробник:
ПП «Архітектура і будівництво»
Львівська обл., м.Городок, вул. Львівська 134
e-mail: arhbud777@ukr.net;
arhbud.wood@gmail.com
http://arhbud.com.ua/
тел.факс:0(231)3-24-88;
моб.тел.:(067)-353-36-11