

ОПИСАНИЕ:

Новое изысканное декоративное покрытие с бархатистым эффектом, напоминающим благородные ткани из кашемира и шелка. Покрытие на водной основе, сформулированное на основе специальных связующих и металлизированных пигментов.

СВОЙСТВА:

- Покрытие СИАММ, в зависимости от угла падения света, с точностью воспроизводит вид старинного бархата. Широкое разнообразие оттенков и техник нанесения позволяют создавать эффектную игру света и объема, благодаря чему при различном освещении можно наблюдать легкую переливчатость.
- Вязкость и особые характеристики продукта во время нанесения позволяют избежать проблем со стыками и перекрыванием во время нанесения.
- Не содержит вредных веществ. Продукт полностью безопасен для людей и окружающей среды.
- Без запаха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Применяется для внутренних работ на предварительно подготовленные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серебристая и золотистая базы и цвета по карте цветов.
Плотность	1,15 ± 0.03 кг/л.
Вязкость	140-160 Пуаз (Брукфилд RVT при 20° C, Sp.6, 20)
Содержание твердых веществ по объему	32%.
Расход	10-12 м ² /л.
высыхание	30-45 мин при относительной влажности 50%.
Отделка	Бархатистая, слегка атласная отделка с легким металлизированным эффектом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- На ранее подготовленную основу нанести краску ЭКОФОНД в 1 или 2 слоя, разведенную на 20-30% водой, близкую по тону к цвету краски СИАММ.
 - С помощью шпателя среднего размера из нержавеющей стали нанести краску СИАММ произвольно в различных направлениях до полного покрытия поверхности. До того, как покрытие полностью высохнет, пройтись еще раз шпателем по поверхности для получения желаемого бархатистого эффекта.
 - Для усиления стойкости к мокрому истиранию можно дополнительно нанести акриловый защитный невидимый лак КОТИС.
 - По окончании работы промыть инструменты водой.
- НАНОСИТЬ ПРОДУКТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +7°C И НЕ ВЫШЕ +30°C, ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80%.**

НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ**ПОВЕРХНОСТИ:**

- Независимо от вида поверхности необходимо придать ей однородный и ровный вид. Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки Пласваль Стандарт, нанося продукт в один или два слоя.
- Поверхности перед грунтованием должны быть абсолютно сухие и чистые.
- Удалить с поверхности высолы и другие нежелательные примеси (жир, грязь, пыль и т.д.).
- Подготовить поверхность путем нанесения одного или двух слоев разбавленной на 15% чистой водой краски ЭКОФОНД похожего цвета.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

- Старую краску в неудовлетворительном состоянии с раковинами, трещинами, отслаиваниями или пузырьками необходимо полностью удалить.
- Выровнять поверхность при помощи шпаклевки ПЛАСВАЛЬ РЕНОВАСЬОН.
- После этого обрабатывать поверхность, как новую.
- Если поверхность ровная, а старая краска находится в удовлетворительном состоянии и хорошо прилегает к основе, рекомендуется слегка отшлифовать ее для лучшего сцепления декоративной отделки с поверхностью.
- Наносить краску СИАММ по технологии.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы или окружающую среду. Пустые упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим местным законодательством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей, повышенных температур. Не замораживать.

Не принимать внутрь, не разрешать детям кусать окрашенные поверхности.