

HEAT PLUS - ПРОВІДНИЙ СВІТОВИЙ БРЕНД ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ

опалювальні системи
HEAT PLUS

ТОВ ТЕПЛОТАЙМ - офіційний представник
ТМ " HEAT PLUS"



м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 2-Б.
По питаннях співпраці та консультацій звертайтеся:

+380975527699; Тел 067-341-06-52; 066-815-27-20 Електронна адреса: zakaz@teplotime.com Наш сайт - www.teplotime.com

Повернутися на
головну сторінку







• ІНФРАЧЕРВОНА ПЛІВКА • ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ • ОРИГІНАЛЬНІ СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ • КОМПЛЕКТИ

Фото	Найменування і опис	Д(м) x Ш(м) x Т (мм)	Темп. режим, °С	Теплопровідність, Вт/м °С	од. вимір.	PPЦ, грн
Оригінальні матеріали для монтажу системи опалення HEAT PLUS						
	Тепловідбивача підкладка E-PEX 040, 4 мм Укладається на всю площу підлоги. Використовується з метою тепло і гідроізоляції для легких покриттів (ламинат тощо)	50x1x4	до 100	0,015-0,024	м/п	240
	Тепловідбивача підкладка E-PEX 050, 5мм Укладається на всю площу підлоги. Використовується з метою тепло і гідроізоляції для легких покриттів (ламинат тощо)	50x1x5	до 100	0,015-0,025	м/п	280
	Захисна теплорозподільна підкладка E-STONE Укладається при використанні м'яких підлогових покриттів (килимове покриття, лінолеум, вініл і т.п.) Склад: поліестер з кам'яною крихтою	1,2x1,0x3	до 300	3,0-5,0	лист	312
	Заземлюючий шар E-DERO Служить для зняття статичної напруги при укладанні теплої плівкової підлоги. Укладається зверху на плівку й провід Склад: поліестер з карбоновим покриттям	100x1x0,1	-40..+120	238,5	м/п	280
	З'єднувальна кліпса (коннектор) Соп Для з'єднання проводів і плівки Heat Plus Склад: лужений мідний сплав	500 шт/уп			шт	20
	Бутилова стрічка Вt5 Використовується з метою електро та гідроізоляції місць з'єднань і шин Склад: Синтетичний каучук і пластичний матеріал	20x0,05x2	Термоуст. 72 ч. без изм. при тем. 80° С	Скорість склеювання 10~5мм/хв	м/п	100
	Ізоляційна стрічка Heat Plus Iz5 Використовується з метою ізоляції струмопровідних елементів	50x0,05x0,5			м/п	16
	Комплект для підключення плівки Standart B комплект підключення входить: 2 є кліпси сполучні, 20см бутилової стрічки, 60см ізоляційної стрічки				шт	100
	Комплект для підключення плівки Premium B комплект підключення входить: 4 є кліпси сполучні, 40см бутилової стрічки, 2.6м ізоляційної стрічки				шт	220
	При монтажі теплої підлоги, гофрована труба дає можливість зробити висновок датчик температури підлоги, забезпечивши йому додаткову ізоляцію і захист від зовнішнього впливу. У разі поломки датчика температури підлоги його в будь-який момент можна замінити	Øвнутр.= 9мм Øзовніш.= 12мм бухта = 250м.п.				24

1

1

	Заглушка краю гофри для захисту датчика, пластикова.	Øвнутр.= 9мм				8
	Стрічка монтажна теплостійка Heat Plus HP OPP Tape Застосовується для кріплення підкладок, захисного покриття, кріплення проводів	50x0,05x0,5			рул.	160
ІНСТРУМЕНТ HEAT PLUS						
МОНТАЖ HEAT PLUS (мінімальна вартість монтажу від 800 грн.)						
ламінат, ковролін і т.п.	Установка під "легке" покриття				м/кв	від 200грн
плитка, камінь і т.п.	Установка під "важке" покриття				м/кв	від 320