



	Назва продукта	Довжина грійочого кабелю,	Потужність, Вт	Площина обігріву, м.кв. при кроці		РРЦ комплекту
				12,5 см	10 см	
Комплект для тонкої теплої підлоги WOKS - 10						
При напрузі 220 В ~ його питома потужність складе: 80 Вт / м 2 , якщо кабель укладений через кожні 12,5 см 100 Вт / м 2 , якщо кабель укладений через кожні 10 см Діаметр - 4,2 мм	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 75 Вт, 7,5 м	7,5	75	0,9	0,8	1610
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 100 Вт, 11 м	11	100	1,4	1,1	1830
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 150 Вт, 16 м	16	150	2	1,6	1975
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 220 Вт, 23 м	23	220	2,9	2,3	2289
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 300 Вт, 31 м	31	300	3,9	3,1	2678
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 350 Вт, 37 м	37	350	4,6	3,7	3102
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 450 Вт, 48 м	48	450	6	4,8	3525
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 500 Вт, 53 м	53	500	6,6	5,3	3814
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 600 Вт, 64 м	64	600	8	6,4	4238
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 700 Вт, 74 м	74	700	9,3	7,4	4797
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 850 Вт, 89 м	89	850	11,1	8,9	5644
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 990 Вт, 100 м	100	990	12,5	10	6272
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 1140 Вт, 115 м	115	1140	14,4	11,5	7289
	Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 1455 Вт, 146 м	146	1455	18,3	14,6	8332
Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 1740 Вт, 174 м	174	1740	21,8	17,4	9917	
Комплект для тонкої теплої підлоги Woks 10, 2080 Вт, 208 м	208	2080	26	20,8	12119	



Комплектація: Гофротрубка (Ø13 мм, 3 метра), ковпачок для датчика температури, лінійка з кроком укладання, двосторонній скотч, малярний скотч

	Назва продукта	Довжина грійочого кабелю, пог. м	Потужність, Вт	Площина обігріву, м.кв. при кроці укладання		РРЦ, грн
				12,5 см	10 см	
Двожильний нагрівальний кабель WOKS - 18						
Нагрівальний кабель Woks 18 призначений для установки в плитковий клей під плитку, природний або штучний камінь за допомогою набору двостороннього і малярного скотча. Укладається через кожні 12,5 см в середині приміщень, а у вологих приміщеннях і біля зовнішніх стін - ерез кожні 10 см. Діаметр кабеля - 4 мм	Нагрівальний кабель WOKS 18, 100 Вт, 6 м	6	100	0,8	0,6	1220
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 160 Вт, 8 м	8	160	1	0,8	1339
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 220 Вт, 12 м	12	220	1,5	1,2	1560
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 295 Вт, 16 м	16	295	2	1,6	1780
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 370 Вт, 20 м	20	370	2,5	2	2009
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 430 Вт, 24 м	24	430	3	2,4	2229
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 500 Вт, 28 м	28	500	3,5	2,8	2458
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 580 Вт, 32 м	32	580	4	3,2	2644
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 660 Вт, 36 м	36	660	4,5	3,6	2747
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 730 Вт, 40 м	40	730	5	4	2899
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 810 Вт, 44 м	44	810	5,5	4,4	3119
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 870 Вт, 48 м	48	870	6	4,8	3339
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1020 Вт, 56 м	56	1020	7	5,6	3713
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1100 Вт, 60 м	60	1100	7,5	6	3865
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1220 Вт, 68 м	68	1220	8,5	6,8	4323
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1290 Вт, 72 м	72	1290	9	7,2	4534
	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1380 Вт, 78 м	78	1380	9,8	7,8	4890
	Комплектація: - нагрівальний кабель з холодним проводом довжиною 3 метри, для підключення до терморегулятора теплої підлоги - інструкція з монтажу та експлуатації + гарантійний сертифікат	Нагрівальний кабель WOKS 18, 1490 Вт, 84 м	84	1490	10,5	8,4
Нагрівальний кабель WOKS 18, 1740 Вт, 98 м		98	1740	12,3	9,8	5780
Нагрівальний кабель WOKS 18, 1970 Вт, 110 м		110	1970	13,8	11	6382
Нагрівальний кабель WOKS 18, 2190 Вт, 123 м		123	2190	15,4	12,3	6832
Нагрівальний кабель WOKS 18, 2430 Вт, 136 м		136	2430	17	13,6	7585
Нагрівальний кабель WOKS 18, 2650 Вт, 147 м		147	2650	18,4	14,7	8162
Нагрівальний кабель WOKS 18, 2920 Вт, 162 м	162	2920	20,3	16,2	8984	

