

Разъединение мембрана

Разъединение мембрана

Описание

Отсоединение мембраны от армированной ткани с высокой растягивающей силой для пола и стены.

Поля из приложение

Подходит для развязки звука и проблемные основания. Позволяет последующие покрытия функционируют как независимые слои в взаимоотношения с субстратом. Подходит для использования в помещении стены или полы из различных материалов, таких как бетон, цементные растворы, старые слои плитки, мозаика, каменная кладка и т. д.

Технические данные

Цвет: серый
Толщина: 0,50 мм +/- 0,10 мм
Ширина: 100 см
Вес: 210 гр/м²
Приложение/
субстрат температура: + 5° C - + 30° C

Направления для использовать

1. Субстрат

Основание должно быть стабильным, чистым и пригодным для укладки плитки.

Разъединяющая мембрана приклеена на основание с использованием плиточного клея ISOMAT AK-20 или ISOMAT AK-22 наносится шпателем 3 мм или 4 мм зубы.

Применять ISOMAT AK-20 или ISOMAT AK-22 на

субстрат и поместите мембрану поверх тот все еще свежий клей.

Укладывайте мембраны так, чтобы они перекрывали друг друга примерно на 5 см и также приклейте их в этой области над всю поверхность.

После затвердевания клея подмембрана плитка фиксируется как обычно с помощью ISOMAT AK-20 или ISOMAT AK-22.

Упаковка

Рулоны 1 м Икс 30 м.

Хранилище

Хранится в оригинальной, невскрытой упаковке, защищенные места от влаги и мороз.

ИЗОМАТ СА

ЗДАНИЕ ХИМИЯ И МИНОТЫ

ОСНОВНОЙ ОФИСЫ - ФАБРИКА:

17-е км Салоники - Аг. Афанасий дорога,
ПО КОРОБКА 1043, 570 03 Аг. Афанасиос, Греция,
Тел.: +30 2310 576 000, Факс: +30 2310 722 475

www.ш.изом.в.чистая
изомат.нетт

е-мвсе: Информация@

технический информация и инструкции поставляется в этот техническая спецификация являются основанный на на тот знание и опыт из тот Отделение из Исследовать и развития нашей компании, а также на результатах долгосрочного применения продукта на практике. Рекомендации и предложения относящиеся к использованию продукта, предоставляются без гарантии, поскольку условия на месте во время применения находятся вне нашего контроля. компания. Поэтому пользователь несет ответственность за подтверждение того, что выбранный продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящее издание из этот технический техническая спецификация автоматически отменяет любой предыдущий один относительно тот тот же продукт.

