

SPLIT-2000

(СПЛИТ-2000)

Смазка опалубки

Описание

SPLIT-2000 - смазка для металлической и деревянной опалубки. Физические и химические свойства SPLIT-2000 делают возможным производство бетона и облицовочного бетона с гладкой непористой поверхностью. SPLIT-2000 предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину. Кроме того, материал обладает следующими свойствами:

- Сильное анти - адгезивное действие.
- Предотвращение образования пузырьков воздуха на бетонной поверхности.
- Предотвращение загрязнения бетонной поверхности остатками масел или жира.
- Обеспечивает идеальное сцепление штукатурки и краски с поверхностью бетона.
- Экономичность, в связи с небольшим расходом.
- Предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину.

Область применения

SPLIT-2000 используется в качестве анти-адгезивной смазки всех типов деревянных и металлических опалубок. Идеальна для производства гладкой поверхности незащищенного бетона.

Технические характеристики

Цвет: темно-желтый
Плотность: 0,86 кг/л

Инструкции

SPLIT-2000 необходимо тщательно перемешать перед нанесением. Наносится в неразбавленном виде при помощи кисти или пульверизатора на чистую и сухую поверхность деревянной или металлической опалубки в один слой, как можно тоньше.

Расход

Около 60 мл/м², в зависимости от типа и впитывающей способности покрытой поверхности.

Упаковка

SPLIT-2000 поставляется в пластиковых контейнерах по 20 л и в бочках по 208 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

ISOMAT S.A.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ & СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ & КРАСОК
ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД:

г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ
17-й км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос
Тел.: +30 2310 576 000

www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru