

Технический паспорт

SM-28

Специальный растворитель для продуктов на основе полиуретана

Описание

SM-28 представляет собой специально разработанную смесь растворителей ароматических углеводородов и сложных эфиров, используемую в сочетании с продуктами на основе полиуретана.

Области применения

Специально разработан для разбавления продуктов на основе полиуретана (краски, жидкие гидроизоляционные мембраны и т. д.), особенно при нанесении распылением. Также эффективен для очистки инструментов для нанесения. Благодаря специальной формуле SM-28 обеспечивает быстрое высыхание полиуретанового материала.

Технические данные

Цвет: прозрачный / бесцветный
Плотность: 0,86 ± 0,02 кг/л

Инструкция по применению

SM-28 используется для разбавления полиуретановых материалов в пропорции до 10% по массе.

Потребление

Расход варьируется в зависимости от характера применения.

Упаковка

Контейнеры 0,75 л и 4 л.

Срок годности - Хранение

36 месяцев с даты производства, в оригинальной герметичной таре, при температуре не выше 5°C и в защищенном от воздействия высоких температур (<+30°C).

Примечания

- Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении SM-28 в помещении.
- Во время нанесения держать вдали от источников возгорания – Не курить.
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию и мерами предосторожности, написанными на упаковке.
- Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности материала.

ИЗОМАТ СА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ И РАСТВОРЫ

ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ - ЗАВОД:

17 км Салоники - Аг. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Аг. Афанасиос, Греция, Тел.: +30 2310 576 000, Факс: +30 2310 57 029

www. я soma т . eu электронная почта : suppo r t@i soma т . EC