

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ HTL-500 PURE-SYNTHETIC EXTREME TEMPERATURE PTFE GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE представляет собой одно из последних достижений в технологии производства специальных пластичных смазок. Это высшего качества, универсальная, полностью синтетическая смазка, обогащенная политетрафторэтиленом. Изготавливается из синтетического базового масла с добавлением современного пакета присадок и стабильного загустителя. Обеспечивает максимальную защиту оборудования при предельно высоких и низких температурах (интервал рабочей температуры от -60° до +266 °С).

Смазка **HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE** сертифицирована **NSF/ U.S.D.A на Класс Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Индустриальное:

HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE в полном смысле слова многоцелевая смазка для продленного обслуживания при экстремально высоких и низких температурных условиях. Испытания смазки в различных отраслях промышленности доказали её высокую эффективность. Некоторые примеры её разнообразного применения: подшипники морозильных установок, подшипники и цепи печей, насосы, сушильные печи, конвейеры, электродвигатели.

Автомобильное:

Подшипники ступиц передних и задних колес на период зимней эксплуатации, замки, петли и ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петли и пружины капота и багажника, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации заднего сиденья, механизм стеклоподъемников, двигатель стеклоочистителя, антенна, игольчатые подшипники карданных шарниров, оси, валики, подшипники скольжения, тросы в оболочках, направляющие, соединительные скобы, переключатели, аккумуляторные клеммы.

Рекомендуется для подшипников колес автомобильной техники, работающей в районах Крайнего Севера и Якутии в период зимней эксплуатации.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- **Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A по Классу Н-1**
- **Разрешена законами иудаизма**
- **Стойкая к воде и пару**
- **Неплавящаяся**
- **Не оставляет пятен на поверхностях**
- **Широкий интервал рабочей температуры**
- **Уменьшает трение и износ**



NSF H-1 Registration No. 059312



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Смазка HTL-500 PTFE
	Цвет	Прозрачный - Белый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная
	Твердые добавки	Сверхтонкий политетрафторэтилен
	Класс NSF/ U.S.D.A	H-1

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	
60 циклов продавливания		265
10 000 циклов продавливания		295
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		240
SUS @ 210 °F		53
cSt @ 40 °C		47
Температура застывания, °C	D-97	-60
Температура вспышки, °C	D-92	+266
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Выделение масла при хранении, %	D-1742	0,0
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, 75 °C)	D-2266	0,45
Трибологические характеристики	D-2596	
Индекс задира, кг		30,6
Нагрузка сваривания, кг		160
* Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

**Туба 369 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка**

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

01/05

07/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE