

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ CHAIN AND CABLE LUBE. SYNTHETIC DRY FILM LUBRICANT

(Синтетическая смазка для цепей и тросов)

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ Chain & Cable Lube – смазочный материал для тяжелых условий работы, который очищает, проникает и смазывает. Он содержит самые современные синтетические присадки, которые обеспечивают максимальное проникновение и защиту от ржавления и коррозии. После нанесения, носитель-растворитель быстро улетучивается, оставляя смазку похожую на парафин. Эта противозадирная смазка почти не видима, она не смывается и не притягивает грязь и пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Материал **HUSKEY™ Chain & Cable Lube** рецептирован смазывать, консервировать и защищать не только цепи и тросы. Это отличная противозадирная смазка для любых подшипников и поверхностей скольжения. Она разработана быть пригодной к широкому применению в разнообразном промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном и строительном оборудовании и машинах, а также в быту. Применение, в частности, включает в себя:

- Цепи и тросы
- Подшипники конвейеров
- Гайки и болты
- Отрезные ножи
- Цепные пилы
- Канатные скребковые экскаваторы
- Очищающее масло для винтовок и пистолетов
- Втулки и оси
- Замки и петли
- Раздвижные двери и окна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не оставляет пятен на поверхностях
- Вытесняет влагу
- Очищает и смазывает
- Уменьшает износ
- Водостойкая
- Химически стойкая
- Предупреждает ржавление и коррозию
- Не притягивает грязь и пыль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит растворитель, который может воздействовать на отдельные пластмассы и резины. Тщательно проверьте перед использованием.



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Chain & Cable Lube
	Цвет	Светло-желтый
	Физическая форма	Низковязкая жидкость
	Форма поставки	Аэрозоль или жидкость в таре
	Без растворителя	Тонкая твердая пленка
	Класс NSF/ U.S.D.A.	H-2

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Носитель	---	Нефтяной растворитель
Температура вспышки, °C	D-92	+63
Интервал рабочей температуры, °C	---	-57 ÷ +63
Коэффициент трения	LFW-4	
динамический		0,077
статический		0,087
Метод Фалекс, фут-фунты	D-3233 (B)	1000
Коррозия в соляном тумане (5% @ 100 часов)	B-117	Нет ржавчины
Испытание на коррозионную стойкость во влажной камере (60 часов @ 49 °C)	D-1748	Пройден

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

473,2 мл (311,9 г нетто) аэрозольный баллончик (12 шт./ящик);
3,79 л канистра (4 шт./ящик); 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2008.

08/03
06/08_Ru

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE