

Технічний бюлетень

CL-MOLD

Засіб для видалення цвілі

Опис

Спеціальна рідина з протигрибковою дією для внутрішнього та зовнішнього використання. Очищає та дезінфікує поверхні від плісняви, бактерій та водоростей.

Не має запаху, тому є екологічно чистим та безпечним для користувача.

Сфери застосування

Його можна наносити на пофарбовані поверхні, уражені пліснявою, але він також діє проактивно, запобігаючи розмноженню мікроорганізмів на поверхні фарби, у приміщеннях з підвищеною вологістю. Він дуже ефективний при використанні на стінах, стелях, натуральному камінні, цеглі, цементі, басейнах тощо. Крім того, його можна використовувати для знезараження грибків і підтримки санітарних умов у таких приміщеннях, як кухні, ресторани, готелі, промисловість або харчові склади, пекарні тощо.

Технічні характеристики

Вигляд: рідина
Колір: світло-блакитний
Щільність: 1 кг/л
рН: 6-7

Спосіб застосування

Як рідина для видалення плісняви: CL-MOLD наноситься нерозбавленим на поверхню, уражену цвіллю, бактеріями або водоростями, за допомогою ганчірки або губки і залишається діяти щонайменше на 24 години. Потім видаляємо залишки цвілі губкою, промиваємо чистою водою і даємо повністю висохнути.

Профілактичне використання: час від часу наносимо CL-MOLD на пофарбовані поверхні, щоб забезпечити довготривалий захист від розмноження мікроорганізмів.

Дезінфікуюче застосування: Як дезінфікуючий засіб CL-MOLD наноситься на поверхні в розведенні з водою у співвідношенні 1:10.

Витрата

15-20 м²/л, в залежності від поверхневого поглинання.

Пакування

Контейнери об'ємом 1 л.

Термін придатності – зберігання

24 місяці з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці, при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Примітки

Ознайомтеся з інструкціями щодо безпечного використання та запобіжними заходами, написаними на упаковці.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu