



Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки. Удаление высолов.

Описание

КЛ-КЛИН – это жидкость-смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высолы. КЛ-КЛИН пригоден для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания.

Применение

КЛ-КЛИН применяется для :

- удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня и неполированного мрамора
- удаления высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов

Технические характеристики

Консистенция:	прозрачная жидкость
РН:	0,5
Плотность:	1,12 л/кг

Инструкции

1. Очистка плитки

КЛ-КЛИН наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой 1:1. Дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру.

2. Удаление солей с поверхности кирпича

1. Развести концентрат водой в соотношении 1:1 или использовать неразбавленным. Выбор концентрации зависит от степени «запущенности» высолов.
2. С помощью грубой неметаллической щетки попытаться снять высолы механически. Это позволит увеличить эффективность КЛ-КЛИН при удалении отложений солей, которые прочно «держаться» на поверхности кладки.
3. Нанести КЛ-КЛИН распылением или кистью.
4. Дать материалу «поработать» 2-3 минуты.
5. Не смывая продукты растворения водой, тщательно протереть очищаемую поверхность суровой мешковиной или грубой тканью.
6. Дать поверхности просохнуть. В теплую погоду не более 3-4 часов. После этого поверхность не промывать водой, чтобы не вызвать очередную миграцию солей на поверхность кирпича.
7. Нанести гидрофобизирующий состав ПРОТЕСИЛ. Перед обработкой ПРОТЕСИЛОМ убедиться в том, что на кирпиче нет белёсости. При необходимости повторить очистку.

Расход

Около 0,15 - 0,2 кг/м².

Упаковка

КЛ-КЛИН поставляется в емкостях от 1 до 150 кг .

Хранение

Срок хранения – 18 месяцев в нераскрытом контейнере в сухом месте при температуре не выше 30°C.

Это ВАЖНО!

- Продукт содержит кислоту поэтому :
 - работать в перчатках
 - при попадании на металл немедленно смывать водой
 - не работать металлическим инструментом (коррозия)
 - при попадании на эмалированную поверхность немедленно смывать водой
 - при работе в закрытых помещениях обеспечивать вентиляцию
 - может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение
- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на упаковке.