

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71





TEKNOS PROM

ТЕКНОС - продукція концерну TEKNOС OY (Гельсінкі, Фінляндія), заснованого 1948 року. Група компаній ТЕКНОС є одним з провідних Європейських виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також має сильні позиції у виробництві архітектурно-будівельних і побутових фарб. Виробництво здійснюється у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі. Відділення компанії працюють у 14 країнах, а експорт здійснюється більш ніж у 20 країн. Обороти компанії становить 250 мільйонів євро на рік. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ ТЕКНОС з 2016 року.





№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 11.04.2024.



Грунтувальні матеріали для деревини ТЕКНОС PROM

1	ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 ТЕКНОС PROM		Грунтовка антисептична ТЕКНОС ТЕКНОЛ АКУА 1410-01 для деревини	Промисловий водний антисептик на основі синтетичного зв'язуючого, призначений для необробленої деревини, що використовується для виготовлення зовнішніх конструкцій, таких як вікна та двері, також для дерев'яних фасадів, садових меблів. Захищає поверхню деревини та виріб загалом від грибків, що руйнують і змінюють колір, зменшує ризик появи плям під час подальшої обробки поверхні прозорим покриттям (стандарт EN 599-1). Наноситься пензлем або розпиленням.	без блиску	безбарвний	Х	1	л	269,70	290,00	
								С	20	л	4636,98	4986,00
2	ТЕКНОЛ ДЖИ ЗР ЕМ ТЕКНОС PROM		Емаль-грунт акрилатна ТЕКНОС ТЕКНОЛ JRM для торців і кромок деревини	Вододисперсійна грунтувальна емаль на основі акрилату, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для захисного фарбування кромок фанери, деревно-стружкової плити, а також для захисту торців деревини. Утворює дуже еластичну водонепроникну плівку. Має відмінну атмосферостійкість і стійкість до УФ-випромінювання. Надійно перекриває поглинання вологи в деревину через торці та кромки. Тонується в будь-який обраний відтінок.	напівматовий	білий (база 1)	Х	0,9	л	13,95	15,00	
								С	18	л	0,00	0,00
								Х	0,9	л	339,45	365,00
											С	18



Матеріали для лесуючого оздоблення деревини ТЕКНОС PROM

3	АКВАПРАЙ МЕР 2900-02 ТЕКНОС PROM		Грунт дисперсійний ТЕКНОС АКУАПРАЙМЕР 2900-02 для меблів та виробів із деревини	Вододисперсійний промисловий прозорий грунт на синтетичній основі для нових внутрішніх і зовнішніх конструкцій з деревини (вікон, дверей, меблів тощо). Застосовується як проміжний грунт, що тонується, перед нанесенням промислових фінішних покриттів, наприклад, ТЕКНОС АКУАТОП 2600-24 SG. Надає виробам з деревини стійкого красивого відтінку, забезпечує надійну адгезію для фінішних шарів. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем.	матовий	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	279,00	300,00
								С	18	л	4313,34
4	АКВАТОП 2600-24 СГ ТЕКНОС PROM		Лазур-лак дисперсійний ТЕКНОС АКУАТОП 2600-24 SG для меблів та виробів із деревини	Вододисперсійний промисловий прозорий лазур-лак на синтетичній основі для нових зовнішніх конструкцій з деревини (вікна, двері, меблі тощо). Застосовується як високоякісне стійке фінішне покриття, що тонується, для виробів з дерева. Свійкий до атмосферних впливів, УФ-випромінювання. Надає виробам з деревини стійкого красивого відтінку. Наноситься пневмо- або безповітряним розпиленням, пензлем.	напівглянцевий	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	460,35	495,00
								С	18	л	7309,80
5	ТЕКНОШИЛ Д 4015 ТЕКНОС PROM		Олія атмосферостійка ТЕКНОС ТЕКНОШИЛД 4015 для деревини	Водорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Не містить антисептиків. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною грунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини - садові меблі, альтанки, паркани, причали, тераси, ганки, двері. Може використовуватись на м'якій деревині. Підходить також для просочених дерев'яних поверхонь. Тонується.	матовий	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	269,70	290,00
								С	18	л	4095,72
6	НОРДИКА ЕКО 3330-12 ТЕКНОС PROM		Лазур-лак акрилатний ТЕКНОС НОРДИКА ЕКО 3330-12 для деревини	Вододисперсійний прозорий лазур-лак на основі акрилату, для зовнішніх робіт. Застосовується в промисловості та в побуті для лесування поверхонь задля ефективного захисту зовнішніх облицювальних дощок та елементів дерев'яних фасадів будівель, екстер'єрних садових меблів, елементів огорожень і т.п. Має відмінні атмосферостійкі властивості, підкреслює природний малюнок деревини. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем. Другий шар наноситься через 2 години. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	404,55	435,00
								С	18	л	6355,62




Матеріали для непрозорої обробки деревини ТЕКНОС PROM

7	АКВАТОП 2600-23 ТЕКНОС PROM		Емаль дисперсійна ТЕКНОС АКУАТОП 2600-23 для меблів та виробів із деревини	Вододисперсійна промислова емаль на синтетичній основі для нових зовнішніх конструкцій з деревини (вікна, двері, меблі тощо). Застосовується як високоякісне стійке фінішне покриття для виробів з дерева. Свійка до атмосферних впливів, УФ-випромінювання. Надає виробам з деревини стійкого красивого кольору. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем.	напівматовий	білий (база 1)	Х	0,9	л	562,65	605,00	
								С	18	л	8939,16	9612,00
								Х	0,9	л	465,00	500,00
С	18	л	7114,50	7650,00								
8	НОРДИКА ЕКО 3330-03 ТЕКНОС PROM		Емаль акрилатна ТЕКНОС НОРДИКА ЕКО 3330-03 для деревини	Вододисперсійна промислова емаль на основі акрилату, для зовнішніх робіт. Застосовується в промисловості та в побуті як фінішний ефективний захист зовнішніх облицювальних дощок і елементів дерев'яних фасадів будівель, для екстер'єрних садових меблів, елементів огорож тощо. Володіє відмінними атмосферостійкими властивостями, еластичністю, стійкістю до УФ-випромінювання. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем. Другий шар - через 12 годин.	напівглянцевий	білий (база 1)	Х	0,9	л	441,75	475,00	
								С	18	л	6952,68	7476,00
								Х	0,9	л	381,30	410,00
											С	18




Поліуретанові матеріали для деревини ТЕКНОС PROM

9	ТЕМАКОУТ АКВА 1879-03 ТЕКНОС PROM		Лак поліуретановий ТЕКНОС ТЕКНОСОАТ АКУА 1879-03 TS 0025 для паркету та меблів	Вододисперсійний напівматовий безбарвний лак на основі поліуретану, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних підлог, паркету, меблів, сходів, перил тощо. Утворює високоякісну зносостійку поверхню. Має відмінну адгезію до деревини, грунтувальних лаків, синтетичних матеріалів і пластиків (ПВХ). Швидко сохне (2 години при Т=20С). Наноситься пензлем, валиком або розпиленням.	напівматовий (25)	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	660,30	710,00
								С	18	л	10568,52
10	ТЕМАКОУТ АКВА 1879-21 ТЕКНОС PROM		Лак поліуретановий ТЕКНОС ТЕКНОСОАТ АКУА 1879-21 NY 0010 для паркету та меблів	Вододисперсійний матовий безбарвний лак на основі поліуретану, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних підлог, паркету, меблів, сходів, перил тощо. Утворює високоякісну зносостійку поверхню. Має відмінну адгезію до деревини, грунтувальних лаків, синтетичних матеріалів і пластиків (ПВХ). Швидко сохне (2 години при Т=20С). Наноситься пензлем, валиком або розпиленням.	матовий (10)	безбарвний (база Т)	Х	0,9	л	599,85	645,00
								С	18	л	9558,54




Алкідні матеріали для металу TEKNOS PROM

11	ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР 0168-00 ТЕКНОС ПРОМ		Ґрунт алкідний TEKNOS TEKNOLAC PRIMER 0168-00 антикорозійний	Однокомпонентний алкідний антикорозійний ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Містить ефективні антикорозійні пігменти для захисту металу від утворення іржі. Застосовується для антикорозійних систем фарбування, в яких використовується поверхнева емаль. Вирізняється дуже швидким процесом сушіння (20 хвилин при T=23C), наступний шар - через 40 хвилин.	матовий	сірий (RAL 7032)	С	20	л	9095,40	9780,00
12	ТЕКНОЛАК КОМБИ 50 ТЕКНОС ПРОМ		Емаль алкідна TEKNOS TEKNOLAC COMBI 50 антикорозійна	Однокомпонентна алкідна напівглянцева (50) швидкосохнуча емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Містить активні антикорозійні пігменти. Застосовується для фінішного покриття об'єктів в алкідних системах фарбування К 10. Можна застосовувати в умовах із середнім рівнем навантаження в один шар на сталеві та алюмінієві поверхні. Характеризується швидким висиханням (1 година при T=23C). Тонується в будь-який колір. Розчинник - TEKNOSOLV 9502.	напівглянцева	білий (база 1)	С	9	л	5133,60	5520,00
						транспарентний (база 3)	С	9	л	4597,92	4944,00
13	ТЕКНОСОЛ ЬВ 9502 АЛКІД ТЕКНОС ПРОМ		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 9502 для матеріалів TEKNOLAC	Розчинник для розведення однокомпонентних алкідних матеріалів серії TEKNOLAC		безбарвний	С	3	л	1132,74	1218,00
							С	10	л	3002,04	3228,00

Епоксидні матеріали TEKNOS PROM

14	ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3 ТЕКНОС ПРОМ		Ґрунт епоксидний TEKNOS TEKNOPLAST PRIMER 3 адгезійний	Двокомпонентний епоксидний ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як адгезійний ґрунт для сталевих конструкцій після очищення піскоструменем, а також для поверхонь із цинку, алюмінію, тонкого листового металу та ливарного чавуну і для поверхонь, заґрунтованих ґрунтами, що містять цинк. Другий шар - через 2 години (T=23C)	напівматовий	сірий	С	10	л	5328,90	5730,00
15	ТЕКНОПЛАСТ Т ХС 150 ТЕКНОС ПРОМ		Емаль епоксидна TEKNOS TEKNOPLAST HS 150 хімічно стійка	Двокомпонентна епоксидна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як фінішне покриття для сталевих поверхонь, що витримують механічні та хімічні навантаження. Має відмінну адгезію до оцинкованих, алюмінієвих і тонколистових поверхонь, може використовуватися під водою. Товстошарова, абсолютно водо- і паронепроникна, може застосовуватися для надання паронепроникності бетонним конструкціям. Життєздатність суміші - 4 години (T=23C). Для перефарбування - 4 години.	напівглянцева	білий (база 1)	С	2,76	л	1941,84	2088,00
						С	9,2	л	5713,92	6144,00	
						транспарентний (база 3)	С	2,76	л	1796,76	1932,00
С	9,2	л	5144,76	5532,00							
16	ТЕКНОСОЛ ЬВ 9506 ЕПОКСИ ТЕКНОС ПРОМ		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 9506 для матеріалів TEKNOPLAST	Розчинник для розведення двокомпонентних епоксидних матеріалів серії TEKNOPLAST		безбарвний	С	3	л	1166,22	1254,00
							С	10	л	3124,80	3360,00

Поліуретанові матеріали TEKNOS PROM

17	ТЕКНОДУР 0110 ТЕКНОС ПРОМ		Емаль поліуретанова TEKNOS TEKNODUR 0110 зносостійка	Двокомпонентна поліуретанова матова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як фінішна поверхнева емаль для сталевих і металевих поверхонь. Утворює особливо міцну плівку, яка винятково добре витримує механічні та атмосферні навантаження. Стійка до УФ-випромінювання. Життєздатність суміші - 6 годин (T=23C). Перефарбування - через 12 годин. Розчинник - TEKNOSOLV 9521.	матовий (10)	білий (база 1)	С	9	л	8208,18	8826,00
						транспарентний (база 3)	С	9	л	6975,00	7500,00
18	ТЕКНОДУР 0050 ТЕКНОС ПРОМ		Емаль поліуретанова TEKNOS TEKNODUR 0050 зносостійка	Двокомпонентна поліуретанова напівглянцева емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як високоякісна фінішна поверхнева емаль для сталевих і металевих поверхонь. Утворює особливо міцну плівку, яка винятково добре витримує механічні та атмосферні навантаження. Стійка до УФ-випромінювання. Життєздатність суміші - 4 години (T=23C). Перефарбування - через 12 годин. Розчинник - TEKNOSOLV 9521.	напівглянцева (50)	білий (база 1)	С	9,2	л	7041,96	7572,00
						транспарентний (база 3)	С	9,2	л	5780,88	6216,00
19	ТЕКНОСОЛ ЬВ 9521 УРЕТАН ТЕКНОС ПРОМ		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 9521 для матеріалів TEKNODUR	Розчинник для розведення двокомпонентних поліуретанових матеріалів серії TEKNODUR		безбарвний	С	3	л	1222,02	1314,00
							С	10	л	3387,06	3642,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!