



ТОВ «ТБК «ІНТЕРХОЛОД»

пр. Героїв Харкова, 248-Б, к.44, м.Харків, 61099
www.interholod.com.ua, e-mail: interholod@i.ua

тел: (099) 145-33-04, (095) 607-75-53
п/с 775, м.Харків, 61099, Україна

ISO 9001-2001

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ

КОНДИЦІОНЕРИ ККВ

Кондиціонери вертикальні серії ККВ з повітряним охолодженням конденсатора призначені для створення комфортної температури повітря в кабінах кранів, електричних шафах, забезпечуючи підтримання необхідної температури в діапазоні від +15°C до +30°C з точністю $\pm 1^\circ\text{C}$, за температури навколишнього повітря до +60°C.

Підходять для встановлення в промисловості, електричні шафи, крани, а також у всіх випадках, коли наявна запиленість, висока вібрація та температура.

Кондиціонери працюють від джерел змінного струму 220В, 50Гц.

Додатково кондиціонери комплектуються електричними нагрівачами (ТЕН).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ККВ 2,6-0,6 (Т)

Найменування показників		Значення показників
Виконання		вертикальне
Продуктивність по холоду, за таких параметрів: -температура повітря на вході в конденсатор +40°C, випарник +35°C; -температура повітря на вході в конденсатор +55°C, випарник +35°C	кВт	2,64 2,04
Продуктивність за теплом (при замовленні з обігрівом)	кВт	1,8÷3,6
Продуктивність за повітрям	м ³ /год	600
Діапазон температур навколишнього повітря	°C	-20 / +60
Відносна вологість	%	50
Діапазон уставки	°C	+15 / +30
Холодоагент, озонобезпечний		R-134a
Споживана потужність у режимі охолодження	кВт	1,19
Споживана потужність у режимі обігріву	кВт	1,95÷3,71
Рід струму		змінний
Електроживлення	В/ф/Гц	220 / 1 / 50
Ступінь захисту (внутрішній/зовнішній контур)	IP	IP55 / IP44
Габаритні розміри:	мм	
ширина		520
глибина		336
висота		1100
Фарба полімерна, колір	RAL	RAL 7035, 5010
Вага, не більше	кг	75

