



MHD відеокамера SEVEN MH-7612L

Технічні характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.9" CMOS
Розгортка	Прогресивна
Роздільна здатність	2Мп, 1Мп, CVBS
Ефективні пікселі	1920 (H)*1080 (V)
Стандарт	PAL/NTSC
Мінімальна чутливість	Колір: 0,01 люкс
Відеовихід	Композитний BNC
Об'єktiv та підсвічування	
Об'єktiv	3,7 мм @F2.0
Кути огляду	Діагональний 108°, горизонтальний 82°, вертикальний 60°
День/ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням
ІЧ підсвічування	Ні
Відео та функції	
Відео	NTSC: 1920*1080@30 к/с, 1280*720@30 к/с, 720 x 480@30 к/с. PAL: 1920*1080@25 к/с, 1280*720@25 к/с, 720 x 576@30 к/с.
Налаштування відео	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Чіткість, Дзеркало, Баланс білого.
Шумозадушення	3DNR
WDR (Wide Dynamic Range)	Цифровий WDR
Мікрофон	Ні
OSD меню	Так, управління OSD меню і перемикання режимів за допомогою вбудованого UTC джойстика або відеореєстратора
Загальні	
Робочі умови	Від -40 °С до 60 °С, вологість: 95% або менше (без конденсації)
Живлення	12В постійного струму
Споживана потужність	До 1,8 Вт
Захист від проникнення	IP55
Розміри	W 25 x D 25 x H 10 мм
Вага	100 г
Матеріал корпусу	Повністю металевий
Колір	Чорний