



WH Serisi Tek Etkili Yüksek Debili Hidrolik El Pompaları

WH Single Acting High Flow Hydraulic Hand Pumps



WH-30

- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Tek etkili, çift pistonlu, çift hızlı, yüksek debili.
- » Yüksek basınç emniyet valfiyle maksimum güvenlik.
- » Komple alüminyumdan imal, hafif ve kompakt.
- » Tek etkili hidrolik sistemler için ideal.
- » 1.000 Bar Ø63 basınç göstergesi cihaz ile birlikte gelir.
- » WH-100 modelinde manometre opsiyonel sunulur.

- » Double speed operation, high flow capacity
- » Pump head and tank made of aluminium.
- » Compact, lightweight, ergonomic design.
- » Internal pressure relief valve for overload protection.
- » 1.000 Bar gauge Ø63 as standard available.
- » Pressure gauge is optional for WH-100

Teknik Bilgiler Technical Info	Birimler Units	WH-30	WH-40	WH-100
Kullanılabilir Yağ Miktarı Usable Oil Capacity	cm ³	2.000	4.500	10.000
Yağ Tankı Hacmi Oil Tank Capacity	cm ³	3.000	5.500	12.000
Debi (AB/YB) Oil Displacement (LP/HP)	cm ³	40 / 3.1	40 / 3.1	40 / 3.1
Kol Kuvveti @700 Bar Handle Effort @700 Bar	kg	41	41	41
Piston Çapı Piston Diameter	mm	42 / 12	42 / 12	42 / 12
Yağ Portu Oil Port	G	3/8"	3/8"	3/8"
Manometre Gauge	*	Ø63 1.000 bar	Ø63 1.000 bar	Opsiyonel
Yağ Dolu Ağırlık Weight inc. Oil	kg	8	11	22
Ölçü (D x B x C) Sizes	mm	588 x 160 x 175	588 x 186 x 175	608 x 200 x 355



WH-40



WH-100

Çift Etkili Kriko Uygulaması / Double Acting Application

