



## ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

## BDC-1330

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты д / ш / в	795 мм / 600 мм / 1.275 м
Вес	67 кг
Двигатель	3 кВт / 230 В / 50 или 60 Гц / 16А
Количество двигателей	3 независимых двигателя
Тип фильтра	Фильтр М-класса
Производительность	7.500 л/мин
Очистка фильтра	Ручная, нажатием рукоятки на крышке
Контейнер для пыли	50 литров
Диаметр отверстия под шланг	Ø 76 мм
Совместимая техника	Шлифовальные, дробеструйные и фрезеровальные машины среднего размера

### ОПЦИИ / АКССУАРЫ

Всасывающий шланг длиной 10 м и диаметром Ø 76mm	005014	
Всасывающий шланг длиной 20 м и диаметром Ø 51mm	004583	
Фильтр М-класса	CF40000492	
Фильтр М-класса тефлоновый	CF32400327	
Фильтр М-класса тефлоновый с антистатическим покрытием	CF32400329	
Съемная насадка шириной 400 мм	CF722029	
Съемная насадка шириной 500 мм	CF722147	
Алюминиевая рукоятка 50 мм	CF722025	
Хромированная рукоятка 50 мм	CF722122	
Дополнительное оборудование	По запросу	

### Основные преимущества:

- Инновационный промышленный пылесос в прочном металлическом корпусе.
- Стандартная комплектация фильтром М-класса.
- Контейнер для пыли большой емкости и 3 независимых двигателя.
- Совместимость со шлифовальными, дробеструйными и фрезеровальными машинами среднего размера.
- Гарантия безопасности, идеальной чистоты и отсутствия пыли.
- Высокнадёжное оборудование для долгосрочной эксплуатации.

