

Паяльна станція для демонтажу

ZD-8915




13

www.prowest.ua



Залпасні частини в комплекті




Функції:

- Терморегульована паяльна станція з регульованим діапазоном від 160°C до 480°C.
- Дворядковий РК-дисплей одночасно відображає температуру наконечника та задане значення.
- Економна демонтажна станція, розроблена для використання з безсвинцевим припоєм.
- Ергономічна головка пістолетної рукоятки з курком для швидкого видалення припою.
- Включає пістолет для відпаювання та підставку.

Залпасні наконечники

Код	Модель
79-1566	TIP N5-6
79-1576	TIP N5-7
79-1586	TIP N5-8



Залпасний фільтр
Ф16.8 Код: 79-5518
(для залпасного пістолета)



Ф20.8 Код: 79-5519
(використовується для станції відпаювання)



Інструмент для очищення паяльного пістолета

Код: 79-5511
79-5512
79-5513



Залпасний нагрівач

Код	Напруга	Потужність	Для	Примітка
78-5531	24V	90W	ZD-553	з датчиком температури



Код	Напруга	Примітка
89-1515	110-130V	
89-1516	220-240V	
89-1517	110-130V	ESD
89-1518	220-240V	ESD



Залпасний демонтажний пістолет

Код	Напруга	Потужність	Примітка
ZD-553	24V	90W (Потужність нагріву 200W)	6 pins, відсутня функція сну
ZD-553	24V	90W (Потужність нагріву 200W)	7 pins, функція сну



Губка

Код	Size
79-7305	65x50mm



Модель	Пакування	Шт. в коробці	Розмір коробки	Вага нетто	Вага брутто
ZD-8915	Подарункова коробка	2 комплекти	46x24x22cm	5.5Kg	6.5Kg