

Паяльна станція для демонтажу

ZD-915



Запасні частини в комплекті



Код	Напруга	Примітка
89-1511	110-130V	
89-1512	220-240V	
89-1513	110-130V	ESD
89-1514	220-240V	ESD

Запасний нагрівач

Код	Напруга	Потужність	Для	Примітка
78-551B	24V	80W	ZD-553P	з датчиком температури



Запасний демонтажний пістолет

Код	Напруга	Потужність	Примітка
ZD-553P	24V	80W (Потужність нагріву 200W)	6 pins, відсутня функція сну
ZD-553P	24V	80W (Потужність нагріву 200W)	7 pins, функція сну



Губка

Код	Size
79-7301	56x36mm




Функції:

- ⊗ Натисніть кнопку вгору/вниз для встановлення температури.
- ⊗ Демонтажна станція з регульованою температурою від 160°C до 480°C.
- ⊗ Спеціально розроблений для демонтажної пайки без вмісту свинцю.
- ⊗ Включає підставку з губкою збоку від станції.
- ⊗ Перемикач живлення на передній панелі з підсвічуванням.
- ⊗ Вакуумний тиск: 600 мм рт.ст

Запасні наконечники

Код	Модель
79-1516	TIP N5-1
79-1526	TIP N5-2
79-1536	TIP N5-3



Запасний фільтр

Ф16.8 Код: 79-5518
(використовується для запасного пістолета)



Ф20.8 Код: 79-5519
(використовується для станції відлякування)



Інструмент для очищення паяльного пістолета

Код: 79-5511
79-5512
79-5513



Ф0.7 Ф0.9 Ф1.2

Модель	Пакування	Шт. в коробці	Розмір коробки	Вага нетто	Вага бруто
ZD-915	Подарункова коробка	2 комплекти	46x29x23cm	6.5Kg	7.5Kg