


ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

BMC-335EHY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обработки	335 мм
Производительность	До 80 м ² /час по бетону
Двигатель	12,1 кВт / 400В – 50 Гц / 32А – трехфазный 13,9 кВт / 440В – 60 Гц / 32А – трехфазный
Скорость вращения	3.000 об/мин
Вес	405 кг
Габариты д / ш / в	1.400 мм / 605 мм / 1.075 мм
Система привода / скорости	Гидравлическая / 1-15 м/мин
Рабочее движение вперед/назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКССУАРЫ

Промышленный пылесос	BDC-1330LP / BDC-1330LPP / BDC-3140LP / BDC-3140LPP	 BDC-3140LP
Пластины 250 мм зеленые 30/40	E06320	
Пластины 250 мм синие 30/40	E06321	
Разделительное кольцо	E06079	
Всасывающий шланг длиной 10 м, Ø76	005014	
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac .
- Экономия времени за счет возможности удаления 3 мм слоя бетона одновременно (в зависимости от типа бетона).
- Возможность снятия верхнего твердого слоя с мягкой основы за счет отсутствия нагрева поверхности.
- Высокое качество зачистки за счет большого количества зачистных пластин на барабане.
- Новинка: педаль на системе привода. Возможность движения машины при выключенном барабане.
- Экономия за счет отсутствия дорогостоящих алмазных дисков.
- Полностью герметичный корпус барабана.
- Изменение качества зачистки за счет использования большего количества разделителей и меньшего количества зачистных пластин.
- Комбинированная машина: простота перенастройки зачистной функции во фрезеровальную.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.